盖米气动阀门

产品名称	盖米气动阀门
公司名称	苏州环成净化设备有限公司
价格	600.00/支
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路47号3幢1-210
联系电话	13338007683

产品详情

气动???
保持流速能够节省空间．它采用带弹簧安全保
护的单作用??????来操作的导向角座阀．使用时，应该选择常开或常闭．

气动角座阀广泛应用于
短时间频繁启动，具有反应灵敏，动作准确的
特点，配合电磁阀使用，用气动控制
可准确控制气体、液
体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。湿热灭菌柜应用角座阀控制蒸汽量准确控温。

气动角座阀按汽缸可分为：

单作用和双作用

单作用（气动头
通常为一个孔）；工作原理；根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。

气动角座阀按管道安装类别可分为：

不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀

不锈钢气动快装式角座阀

不锈钢气动法兰角座阀

气动角座阀按实际应用情况分为：

全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀

全不锈钢气动快装式角座阀

全不锈钢气动法兰角座阀

气动角座阀实际应用参数：

压力范围：0-1.6Mpa

介质温度：-10 °C ~+180 °C

环境温度：-10 °C ~+60 °C

不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀规格：DN15-80

不锈钢气动快装角座阀规格：DN15-60

不锈钢气动法兰角座阀规格：DN15-100

全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀：DN15-65

全不锈钢气动快装式角座阀：DN15-65

全不锈钢气动法兰角座阀：DN15-80