标准型压力变送器

产品名称	标准型压力变送器
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	500.00/个
规格参数	型号:YSZC-5 精度:±0.5% 量程:100KPa～40MPa
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

标准型压力变送器YSZC-5

概述：　标准型压力变送器采用了目前最先进的电子陶瓷技术，无中介液的干式压力测量技术，厚膜电子技术，SMT技术和PFM
信号技术，与传统的扩散硅、应变片技术相比具有显著的优点。1、过载和抗冲击能力强
变送器的极限过载能力可达额定量程1～5倍，由于采用了陶瓷厚膜技术的传感器，因而即使变送器在具有腐蚀性和强震动的环境中，也能正常工作，且对测量精度影响较小。2、稳定性高
每年优于0．2%满量程，此技术指标已接近智能型压力仪表的水平。3、温度漂移小　由于采用了无中介液的干式压力测量技术，从而在极大的提高测量精度的同时，也使温度对测量的影响降至极低：±0．2%／10°C。当温度由-10°C～+60°C变化，温度漂移小于±0．15%／10°C。4、适用性广

YSZC系列产品多、连接
形式灵活，因而可适应工业测量中的各种场合及
介质。
技术数据：1、测量范围：100KPa～40MPa2、温度影响：-10°C～+60°C
±0.15%/10°C≤-10°C或≥+60°C　±0.2%/10°C3、工作温度：环境温度：-20°C～+60°C介质
温度：-30°C～+70°C（短时间可允许100°C）储存温度：-30°C～+80°C4、仪表精度：线性度：±0.5%迟滞
：≤0.02%满量程稳定性
：≤0.2%满量程5、工作电压：24VDC6、安装螺纹：M20×1.57、安装位置：任意选型表：

外形尺寸:

电器连接图: