CM-ZLH低光强航空障碍灯 内河航道警示灯

产品名称	CM-ZLH低光强航空障碍灯 内河航道警示灯
公司名称	河南昶明航标机电设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:昶明航标 型号:CM-ZLH 产地:郑州
公司地址	河南郑州金水区翠花路7号68号楼11层
联系电话	0371-63437668 13949025782

产品详情

产品适用领域：铁塔(电力通信微波等)，烟囱(火电/焦化/化工厂等)，高层建筑，大型桥梁、港口/内河海上，风力发电机

特征描述：

光学设计基于菲涅尔透镜原理

光源基于 LED 工艺，寿命长，低能高效

灯罩使用PC材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度

底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀

电路具有电磁兼容特性，采用 LED 恒流驱动以延长 LED 寿命

外密封材料：防水密封圈

可燃性级别：UL94V0

抗风等级：≥ 67m/s

可选择功能：光电自动控制 /闪光频率可调/发光颜色/光源功率/工作电压

可订制功能：故障报警输出功能 /GPS 同步功能 /无线同步功能 /主控灯同步功能

可选择配件：安装支架 /电源引线(引线长度可订制)/避雷针/固定转接盘/可根据客户图纸定制

主要技术参数:

参考标准：ICAO中光强航空障碍灯标准、及 MH/T6012—2015标准

发光颜色：红色（其它可定制）有效光强：≥2000cd。

工作电压：AC110-265V/DC12-48V（可定制)光源功率：20W（可定制）闪光频率：20-60闪/分光控开关灵敏度：50lux (适合已选择光控功能)光源类型：LED工作方式：闪烁水平发光角度：360 ° 功耗：20W（常亮时）光源寿命：≥100,000h工作温度：-40 ° C～+70 ° C储存温度：-45 ° C～+70 ° C工作湿度：0% ～90% (不结凝）防护等级：IP65

参考重量：4.5KG