防爆检修插座箱

产品名称	防爆检修插座箱
公司名称	温州森恩防爆电器有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:BXS 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇峡门村
联系电话	0577-62718361 15057771429

产品详情

一、防爆检修插座箱的适用范围

1区、2区危险气体场所;

ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T6组爆炸性 气体或蒸气环境;

户内、户外(IP54,IP65*)；

4. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

5. 适用于温度组别为T1—T6的环境；

6. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

二、防爆检修插座箱的产品特点

防爆插座箱箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金或者304不锈钢压铸成型,
表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。

隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件；增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件。

.控制箱内部元件根据用户的要求进行排列，可实现多种功能。

内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明，该产品根据用户要求变化多端，订货时须提供电气线路图

布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可

防爆插座箱可分为立式，挂式。（详情根据客户来图定制）

三、防爆检修插座箱的技术参数

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、Exd II BT6、Exde II BT6、Exd II CT6、Exde II CT6、

3.额定电压：AC220/380V

4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）

6.防腐等级：WF1 WF2

7.极数：2P,3P,3P+N,4P

8.进出线口螺纹：G1/2-2" M16-M63