

防爆接线箱BJX

产品名称	防爆接线箱BJX
公司名称	温州森恩防爆电器有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:BJX 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇峡门村
联系电话	0577-62718361 15057771429

产品详情

防爆接线箱简介

采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：增安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱。

防爆接线箱系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维增强聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

接线箱现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。

防爆接线箱是针对多条电缆汇流、衔接等复式接点自主设计的一款端子特配箱体，在石油、化工等企业单位爆炸性环境工程中得到了普遍推广和应用。

防爆接线箱工作条件

海拔不超过2000m；周围空气温度不高于+60℃，不低于-40℃；空气相对湿度不大于90%（+20℃时）；垂直安装倾斜度不大于5°；无明显摇动和强烈冲击振动的地方；无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；无滴水和其它液体侵入的地方。

防爆接线箱适用范围

1. 1区、2区危险气体场所；
2. A、B、C类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；

3.可燃性粉尘环境20区、21区、22区

4.户内、户外(IP54 , IP65*订购时需提出)。

防爆接线箱性能特点

美观、耐用、使用方便；用于石油、化工等企业单位爆炸环境下，作为电话电缆接线和分线之用。

防爆接线箱安装与维修

- 1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；
- 2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；
- 3.接线箱的内外接地必须良好可靠；
- 4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；
- 5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

防爆接线箱技术特点

- 1.防爆接线箱在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.
- 2.材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.
- 3.防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好.
- 4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.
- 5.钢管或电缆布线.
- 6.防爆接线箱符合GB3836-2000,IEC60079,GB12476.1-2000,IEC61241标准要求。