

# 防爆填料函 电缆夹紧密封接头

产品名称	防爆填料函 电缆夹紧密封接头
公司名称	温州森恩防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:森恩防爆 型号:BDM 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇峡门村
联系电话	0577-62718361 15057771429

## 产品详情

电缆填料函用于将电缆锁或配在电控柜箱体上，并用环氧树脂胶泥进行密封。它具有结构简单，造价低廉、形式多样、安装牢固、使用方便、密封效果好等优点。

根据用途不同，电缆填料函可分为焊接式、铆接式、夹紧式、管式等多种形式，可用碳钢、黄铜、不锈钢或尼龙等材料制造，根据不同的填料函形式可配的电缆直径从5-57mm不等。

填料函已经广泛地应用于船舶制造业、配电柜生产厂、机车车辆、桥梁、电力及通讯等众多行业。

可选材料：304不锈钢，黄铜等

产品结构：螺母、密封圈、入口接体、隔爆衬套、中接体、锥度套、罩圈、垫片、密封圈、压紧螺母、铠装电缆

产品名:防爆填料函

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

产品特点：

- 1：采用黄铜或不锈钢制成，黄铜表面可钝化处理也可镀镍；
- 2: 本产品具有安装使用方便，快捷，使用范围广，可靠性高的特点；
- 3：适用于夹持和固定各种类型的铠装电缆

适用范围：

1：1区 2区危险场所

2：IIA IIB IIC类爆炸性气体环境

3：户内 户外（IP65、IP66）

型号	电缆外径	L(MM)	L1(MM)	外形尺寸
BTL-G1/2 " I	3-8	72	15	
BTL-G3/4 " I	10-14	74	15	
BTL-G1 " I	11-19	84	19	
BTL-G11/4 " I	17-26	88	22	
BTL-G11/2 " I	22-32	93	22	
BTL-G2 " I	29-44	95	30	
BTL-G2/2 " I	40-56	103	30	
BTL-G3 " I	52-68	126	30	

产品名称：防爆填料函

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

产品特点：

1：采用黄铜或不锈钢制成，黄铜表面可钝化处理也可镀镍；

2: 本产品具有安装使用方便，快捷，使用范围广，可靠性高的特点；

3：适用于夹持和固定各种类型的铠装电缆

适用范围：

1：1区 2区危险场所

2：IIA IIB IIC类爆炸性气体环境

3：户内 户外（IP65、IP66）

型号	电缆外径	L(MM)	L1(MM)	外形尺寸
BTL-G1/2 " II	3-8	90	15	
BTL-G3/4 " II	10-14	90	15	
BTL-G1 " II	11-19	100	19	
BTL-G11/4 " II	17-26	110	22	

BTL-G11/2 " II	22-32	116	22
BTL-G2 " II	29-44	136	30
BTL-G2/2 " II	40-56	134	30
BTL-G3 " II	52-68	144	30