耐酸碱瓷砖光滑面耐酸砖污渍水冲即掉

产品名称	耐酸碱瓷砖光滑面耐酸砖污渍水冲即掉
公司名称	河南中冠建材销售有限公司
价格	4.10/块
规格参数	品牌:中冠耐酸砖 规格:300*300*20mm 颜色:灰白色
公司地址	郑州市金水东路49号绿地原盛国际
联系电话	0391-7178888 18739180258

产品详情

【耐酸碱瓷砖光滑面耐酸砖污渍水冲即掉】

耐酸砖砖体密度高、吸水率低、抗压强度强、耐酸碱、在常温下也不易被氧化。中冠耐酸碱砖是要石英、长石、粘土为主要原料经高温烧制而成的耐防腐材料。我公司根据不同的需求生产的耐酸砖有两种,素面耐酸砖、釉面耐酸砖。素面耐酸砖是一种防滑性能特别强的全瓷耐酸砖、釉面的因为表面光滑所以易清洗。两种产品只是面上不通过,在质量性能上是一样的,都是高质量的防腐耐酸产品。

耐酸砖的价格是根据它的规格尺寸来定价的,规格尺寸大,价格就越贵。一般的耐酸砖150mm×150mm×(15-30)mm在0.75-1.7元一块,200mm×200mm×(15-30)mm在1.4-3.1元一块,300mm×300mm×(15-30)mm在3.8-8.2元一块。以上价格是参考价格,实际的价格还会根据天然气、原材料等的价格的变动而有所变化。因此,不同季节的价格会有一定的变动。

耐酸砖防腐施工的技术要点:

放线及排砖思路:墙砖缝8mm宽,弹线时要计算好砖的块数并考虑缝宽,使两线之间保持整砖数。特别注意门窗洞口和开关、插座及各种管线等的位置。排砖时,尽量保持整体对称,门两侧砖基本对称,阳角处采用整砖,破砖放在阴角处。

镶贴标准点:先在控制线的端头错误号贴几块瓷砖作为标准点,使标准点瓷砖面正好达到设计要求的墙面厚度,用以控制整个墙面的平整度和垂直度。

垫底尺:底尺表面与从下数第二排瓷砖的下口平齐,底尺要支撑牢固,标高准确。

灌缝、擦缝:瓷砖全部镶贴完毕

众光耐酸砖必然坚持"做好产品"、"做对产品"、"做精产品"为其核心,以"做大、做细、做强"为宗旨,"以人为本"作为品牌理念",在产品设计、质量监督、终端建设、服务和品牌推广等企业经营上追求以用户满意为标准,重视用户体验,真正帮助企业提升品牌综合实力。众光耐酸瓷业在多年内建立了一个个结构健全的销售网络,众光产品以其高品质在国内市场引起良好的反映,占据国内耐酸瓷砖的各大市场,销售火爆,同时在国际市场,众光迈向了国际化的脚步,跨出国门,在世界舞台为中国建材赢得了尊重与荣誉。