

佛山洛氏硬度计HR-150A硬度计

产品名称	佛山洛氏硬度计HR-150A硬度计
公司名称	佛山市精测计量仪器设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层B02号
联系电话	13889943666

产品详情

洛氏硬度计HR-150A

产品说明：用杠杆直接加载的洛氏硬度计HR-150A，精确，可靠，耐久，性价比高洛氏硬度计HR-150A表盘直接读数，HRC、HRB、HRA、标尺精度符合EN-ISO 6508和ASTM E-18 机械式手动测试过程，无电气装置 外置式试验力选择旋钮，操作简单 可调式油压缓冲器，加载速度可调 测试空间大，可允许放置较大的试样 标准配置齐全

HR-150A 型洛氏硬度计

杠杆加荷、手动操作、可靠耐用

主要特点：

- 手动洛氏硬度计，精确、可靠、耐用，测试效率高
- 优化设计的机械结构，体积小，具有优美的外观造型设计
- 表盘直接读数，HRA、HRB、HRC，并可选配洛氏的其他标尺
- 精密液压缓冲器，加载平稳而且速度可调
- 机械手动测试过程，无需电器控制
- 精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美国ASTM E18标准

E18标准

主要技术规格：

- 测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC
- 试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）
- 试样允许最大高度：170mm
- 压头中心至机壁距离：135mm
- 硬度分辨率：0.5HR

应用范围：

- 测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度
- 应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量

标准配备：

- 大平试台：1个，小平试台：1个，V型试台：1个；
- 金刚石圆锥压头：1只，钢球压头：1/16" 1只
- 标准洛氏硬度块：5块

- 外形尺寸：466*238*630mm
- 重量：65kg

您购买的不光是产品本身，还有针对产品提供的专业服务和质量保障！客户实际案例：硬度计案例