

# 喷涂发泡保温施工包公带料

产品名称	喷涂发泡保温施工包公带料
公司名称	陕西科盛保温建材有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	导热系数:0.02 防火等级:b1 防水防腐:是
公司地址	陕西省西安市未央区汉城街道办丰产路高庙村1排18号
联系电话	13983207979

## 产品详情

喷涂型组合料由组合聚醚和异氰酸酯组成，俗称白料和黑料。其中组合聚醚有多元醇、匀泡剂、催化剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成，依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。

通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体，无凝固物和稀稠物及不均匀现象，无机械杂质。

I 参考工艺性能参数（料温23℃，白料：黑料=1：1.1）

乳白时间（s） 2~4

不粘时间（s） 8~12

自由泡密度（Kg/m<sup>3</sup>） 20~25

注：据不同应用要求以上参数可调。

I 泡沫基本物理性能：

泡沫密度：32~45Kg/m<sup>3</sup>

压缩强度：150Kpa（垂直方向）

导热系数：0.023W/mk

尺寸稳定性（-20℃，48h）：1%

燃烧性能：离火3秒自熄

