

HKD型烘干机布袋除尘器 沧州金鼎环保

产品名称	HKD型烘干机布袋除尘器 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

产品详情

HKD型烘干机布袋除尘器

沧州金鼎环保设备有限公司生产HKD型烘干机布袋除尘器, HKD型烘干机布袋除尘器的排气管道不仅仅只起到排风的作用, 而且还与清灰机构联结为一体, 组成排气反吹清灰系统, 即“清灰与净气共用通道”。因此, HKD型烘干机袋式除尘器采用一个提长切换阀替代其它型号烘干机袋式除尘器上述两个通风蝶阀, 完成一个袋室排风气吹清灰, 减少了清灰装置的数量, 意味着减少了运行故障。且提升切换阀采用柔性密封, 密封效果好。

HKD新型烘干机袋式除尘器是根据烘干机烟气特点、结合理论和实践, 研究设计的新型袋式除尘器。HKD型烘干机袋式除尘器具有与其它型号烘干机袋式除尘器完全不同的研究、设计。本公司采用了自行研制的“提升切换阀”和“组合状态”清灰的新技术。该型号研制的宗旨是:

- 1、缩小除尘设备体积、降低设备重量及造价;
- 2、操作简单、运行维护费用低、运行可靠;
- 3、设计紧凑、结构合理。

安装与维护

1、本除尘器必须严格按设计图纸安装与验收；

2、进气、排气管道，各种阀门，排灰绞刀等设备连接处要密封，使通风除尘系统的气密性良好，保证其漏风率 3%。

3、滤袋的搬运与捆扎过程中要防止滤袋与周围硬物、尖角物件接触，严禁重压、折叠，以防止除尘布袋出现破洞和裂口，影响除尘效果。滤袋的捆扎应符合技术要求。

4、除尘器运行时，应随时监测排放情况，如发现烟囱冒灰，说明烟气短路或有掉袋或破袋，，应查明并及时处理。

5、烘干机停止生产时，除尘器引风机在停止运行前，除尘器必须进行清灰，把滤袋上的积灰清除干净，并将灰斗内的灰尘排净，以防停机后灰尘在滤袋和灰斗内“潮解”、“糊袋”，影响除尘效率和设备、滤袋的使用寿命。

6、除尘器在安装时，应在箱体周围预留宽度为1m以上的空间安装检修平台和楼梯。当除尘器必须安装在楼板上时，为适应建筑特高度，可将灰斗的一部分置于楼板以下。

7、安装设计应与工艺设计互相配合，并且必须满足工艺设计的要求，回收的粉尘尽可能通过排灰管导入输送机械运走，排灰管的落差不应大于400mm，以免产生不必要的扬尘，输送机械的输送能力必须大于 250螺旋输送机的输送能力。排灰管要求垂直安装，排灰阀应安装在便于检修的地段。

工艺设计技术要求

1、标高0.00m根据工艺布置确定。

2、除尘器下面的排灰螺旋输送机不得小于 250mm。

3、每个基础荷载包括灰斗装满灰的重量。

4、楼梯走向由工艺设计根据现场条件确定，若除尘器露天布置，应考虑在除尘器顶部设置挡雨设施。

5、风载、雪载视地区另外考虑。

沧州金鼎环保设备有限公司生产的HKD型烘干机布袋除尘器可按实地勘探测量定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）公司网址：www.czsjdhb.com邮箱：czsjdhb@163.com