

FMQD 型气箱式脉冲袋式收尘器 沧州金鼎环保

产品名称	FMQD 型气箱式脉冲袋式收尘器 沧州金鼎环保
公司名称	沧州金鼎环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8166066 18713052490

产品详情

FMQD 型气箱式脉冲袋式收尘器

沧州金鼎环保设备有限公司生产FMQD 型气箱式脉冲袋式收尘器,
FMQD 型气箱式脉冲袋式收尘器型号说明

FMQDXX-a × b

F:气相式

M:脉冲

Q:收尘器

D:螺旋输送机 空气输送斜槽

XX:每一室的滤袋数

a:每列的室数

b : 列数(单列不标注)

FMQD 型气箱式脉冲布袋除尘器可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收尘系统。PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式收尘器系列产品共有33种规格，每室的袋有32、64、96、128袋四种，滤袋长度有2450mm和3060mm两种，收尘效率可达99.9%以上，净化后气体的含尘浓度小于100mg/m³(标)PPC(FMQDIII)型气箱式脉冲袋式收尘器系列收尘器如用于寒冷地区，当室外采暖计算温度 -25℃ 时，要设热装置。

FMQD (PPC、PPW) -III型气箱式脉冲袋式除尘器工作原理：

当含尘气体从进风口进入收尘器后，首先碰到进风口中间的斜隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，进入灰斗的气流后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，汇集到出风管排出FMQD32型收尘器的进风口设在灰斗上，气流进入灰斗后首先碰上进风管端部的挡板，其作用与上述原理相同。壳体用隔板分成若干个独立的收尘室，按照给定的时间间隔对每个收尘室轮流进行清灰。每个收尘室装有一个提升阀，清灰时提升阀关闭，切断通过该收尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上的粉尘。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期，由专用的清灰程序控制器自动连续进行。

FMQD- (PPC、PPW)型气箱式脉冲袋式除尘器除用于水泥工业外也适用冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘，本系列收尘器滤袋的材质一般采用涤纶针刺毡，允许使用温度小于120℃。如滤袋采用芳纶针刺毡，其允许使用温度可达210℃。但这种材质的滤料价格昂贵。如处理的废气温度高于上述滤料的允许温度，废气进入收尘器之前应采取降温措施。

沧州金鼎环保设备有限公司生产的FMQD 型气箱式脉冲袋式收尘器可按实地勘探测量定制，欢迎新老客户来电咨询，咨询电话：任先生18713052490（河北）赵先生13393396766（山东）公司网址：www.czsjd.com邮箱：czsjd@163.com