

坡屋面塑料檐沟 屋顶pvc天沟厂家 蒂美DMI

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 坡屋面塑料檐沟 屋顶pvc天沟厂家 蒂美DMI |
| 公司名称 | 潍坊蒂美建材有限公司 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 蒂美DMI:pvc 7k:177mm 山东:k型 |
| 公司地址 | 山东昌乐县昌乐城南崔家庄工业园 |
| 联系电话 | 86-0536-6257587 18366300060 |

产品详情

金属落水本身存在的安装不便、漏水隐患等问题也成为制约行业进一步发展的大问题，迫切需要优秀的公司本着客户第一的要求加大开发力度，真正完善并解决类似的问题；为此，蒂美决定，真正本着专业制造，让您放心的核心理念，放弃多年积累的制造经验和渠道利益，甘愿让利给客户，甘冒经销商流失的风险，加大产品的标准化和一致性，把无缝天沟引入千家万户，在中国市场大力推广无缝天沟的现场化制造方案，引领金属落水系统行业，迈向资源最优化利用，客户价大化的方向，真正造福于广大业主，引领行业走向一个长久健康发展的道路！随着更多公司及个人参与金属落水系统行业，金属落水品牌已不下二十家，区域化品牌、细分品牌的的出现，产业链的配套和拓展，更使金属落水系统行业竞争加剧的同时，专业化必将到进一步加强，而这正是一个行业成熟的标志。在一个成熟的市场上，产品的质量和服已成基本的参与前提，而产品和服务的创新将更成为驱动行业发展的重要动力蒂美将再接再厉，牢牢立足产品本身及客户的需求，加大开发创新的力度，在新的发展阶段充分发挥自己的优势，为客户为同行创造更多更好的产品及服务！蒂美落水系统为设计师和开发商提供多种色彩的产品，来与建筑的屋檐，屋顶，外墙等色彩相配合。漂亮的外观：蒂美落水的外形采用北美最流行的K型双曲线外观和5 1/8英寸檐沟设计，落水管则采用波纹矩形设计；同时金属的质感给您的建筑立面带来全新的视觉体现。时尚与典雅皆宜，是北美住宅的经典配置。超强的耐候性：蒂美落水具有极高的耐腐蚀性。可以耐严寒、耐高温；在酸雨、盐蚀等恶劣多变的气候下，仍色彩稳定，历久如新。

金属材料性能（一）、机械性能 为更合理使用金属材料，充分发挥其作用，必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能（使用性能）及其在冷热加工过程中材料应具备的性能（工艺性能）。材料的使用性能包括物理性能（如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等）、化学性能（耐用腐蚀性、抗氧化性），力学性能也叫机械性能。

材料的工艺性能指材料适应冷、热加工方法的能力。（一）、机械性能

机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。

1、强度：材料在外力（载荷）作用下，抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。2、屈服点（ σ_s ）：称屈服强度，指材料在拉伸过程中，材料所受应力达到某一临界值时，载荷不再增加变形却继续增加或产生0.2%L。时应力值，单位用牛顿/毫米²（N/mm²）表示。

- 3、抗拉强度（ σ_b ）也叫强度极限指材料在拉断前承受大应力值。单位用牛顿/毫米²（N/mm²）表示。
- 4、延伸率（ δ ）：材料在拉伸断裂后，总伸长与原始标距长度的百分比。
- 5、断面收缩率（ ψ ）材料在拉伸断裂后、断面大缩小面积与原断面积百分比。
- 6、硬度：指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力，常用硬度按其范围测定分布氏硬度（HBS、HBW）和洛氏硬度（HKA、HKB、HRC）
- 7、冲击韧性（ A_k ）：材料抵抗冲击载荷的能力，单位为焦耳/厘米²（J/cm²）。
- 8、金属材料性能（二）、工艺性能（二）、工艺性能指材料承受各种加工、处理的能力的那些性能。
- 8、铸造性能：指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能，主要包括流动性、充满铸模能力；收缩性、铸件凝固时体积收缩的能力；偏析指化学成分不均性。
- 9、焊接性能：指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法，把两个或两个以上金属材料焊接到一起，接口处能满足使用目的的特性。
- 10、顶气段性能：指金属材料能承受顶锻而不破裂的性能。
- 11、冷弯性能：指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度（外角）或弯心直径 d 对材料厚度 a 的比值表示， a 愈大或 d/a 愈小，则材料的冷弯性愈好。
- 12、冲压性能：金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。
- 13、锻造性能：金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。

坡屋面塑料檐沟 屋顶pvc天沟厂家 蒂美DMI

金属材料性能（三）、化学性能 化学性能

指金属材料与周围介质接触时抵抗发生化学或电化学反应的性能。

- a、耐腐蚀性：指金属材料抵抗各种介质侵蚀的能力。
- b、抗氧化性：指金属材料在高温下，抵抗产生氧化皮能力

山东蒂美建材有限公司

电话：0536-6257587

18366300060

传真：0536-6732979

邮箱：yuyue@sddmjc.com

地址：山东昌乐县城南工业园

网址：www.sddmjc.com

