

光氧催化废气处理设备可有效的处理废气

产品名称	光氧催化废气处理设备可有效的处理废气
公司名称	邹平中兴环保净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邹平县明集镇西宋村
联系电话	0543-4582828 13792281620

产品详情

使用光氧催化废气处理设备可有效的处理废气-中兴牌UV光氧催化废气处理-环保净化设备配件批发

产品性能1.UV紫外灯采用185nm紫外线辐射电离空气中的氧气、水分子，产生强氧化性臭氧和自由基，通过臭氧、自由基氧化污染物分子，同时通过254nm波长紫外线杀菌消毒，双波段紫外线杀菌灯实现除恶臭、降低污染物浓度的功能。

光触媒网技术特点：1、专有固定化技术，将优质光触媒固定在基质表面，即保证牢固性又具有优异的光催化活性。2、光触媒网具有优异的光触媒活性，除废气指数：15-25mg/m².min。

产品功能： 净化空气：有效净化空气中、苯、氨气、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物、TVOC（TVOC可以分为八个类别，即：烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他，这些也是常见的有机气态物质等有害污染气体。 释放负氧离子：释放负氧离子，有利于人体健康。

产品结构产品主体采用不锈钢，整体采用聚四氟乙烯材料绝缘、隔热防护，长效性能优越；易耗元件采用抽屉结构，整体配置门体结构，方便管理维护。废气自左向右，依次经粗过滤装置、紫外线辐射装置、光触媒催化装置三段净化；控制系统设置在设备的侧面，方便操控；侧面装配电源，内部为镇流器和保护电器，配置若干冷却通风口。无特别说明，设备为负压使用。

紫外线灯须知1：设备使用中请勿开启正面紫外线检修门，本机集中装配40支150W含185nm254nm波长的紫外线灯，3m范围将对皮肤和眼睛造成伤害，发光时更不可以触摸，会直接烧伤皮肤。2：镇流器启辉，输出的电压较高，运行时温度 > 50°，请勿触摸。3：紫外线电离能力极强，运行中务必保证良好通风。4：高温、潮湿导致空气绝缘性能下降，紫外线电离速度、能力提高，可能出现热击穿。5：空气能见度下降，影响光通量，将导致处理效率下降6：紫外线光管表面结垢，将直接导致净化效率。

电器须知1：门板装配单元“运行”“停止”按钮。2：本设备电源输入电压为380V，电源进线需采用4×4+1国标电缆线，设备运行电压为220V。3：电器控制系统装配在设备的侧面控制箱内，开启前请检查上部断路器是否闭合。4：设备最好在210-230V电压中运行，低于210V，长期使用将影响寿命；高压230V，将直接烧毁紫外线灯。5：控制系统出厂已经调试设置，禁止非操作人员操作。6：设备出厂，电线采取悬空处理，运行时检查是否符合要求。7：大风、雷电、高热等恶劣天气，务必停止设备运行。

更多详情请拨打咨询电话：13792281620 18678317589