淄博防爆红外摄像机厂家批发防爆红外护罩防爆云台

产品名称	淄博防爆红外摄像机厂家批发防爆红外护罩防爆云台
公司名称	济南恒盾顺利达电子科技有限公司
价格	66.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 防护等级:IP68 防爆等级:ExdⅡCT6
公司地址	花园庄东路16号
联系电话	0531-67874760 18265415541

产品详情

产品型号 ：SLD-EX 300A

防爆护罩参数：

认证：防爆标志 ExdⅡCT6

功能特性：

l 防爆标志：ExdⅡCT6 / DIP A20 TA,T6

l 防护等级：IP68

l 200万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS

l 最大分辨率可达1920×1080

l 最低照度：彩色0.05lux@F1.6

l 支持ICR红外滤片式自动切换

l 聚焦快速、准确

l 支持数字宽动态

l 支持3D-DNR、低码率

产品采用隔爆型结构,其材料均采用304不锈钢制成,具有良好的抗腐蚀性能,适用于油田、化工、仓储、港口等具有爆炸性气体的环境.

本产品的设计制造符合GB3836.1-2000,GB3836.2-2000的各项规定. 本产品可安装各类1/2寸,1/3寸CCD彩色或黑白摄像机及相应固定或电动三可变镜头. 本产口具有隔阳罩的隔阳功能,可将其使用在室外有阳光照射的地方,使其内部摄像机能正常工作.并具有密封防雨功能,可在淋雨状态下工作.

尺寸说明：

外径尺寸：330mmX140mm；

视窗直径：75mm

玻璃镜面直径：75mm

重量：小于5.5kg

环镜温度：-20度-- +60

摄像机参数：

名称海康200万机芯1/2.7 ” CMOS
ICR日夜型筒型网络摄像机

摄像机	传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS最小照度0.01 Lux @(F1.2;AGC ON); 0 Lux with IR快门1/3秒至1/100,000秒镜头4mm, 水平视场角:83 °(镜头6mm/8mm/12mm可选，水平视场角分别为: 55 °、38.5 °、24.6 °)日夜转换模式ICR红外滤片式宽动态范围数字宽动态背光补偿支持，可选择区域数字降噪3D 数字降噪
压缩标准	视频压缩标准(主码流)H.264视频压缩标准(子码流)H.264 / MJPEGH.264 编码类型BaseLine Profile / Main Profile压缩输出码率32 Kbps~8Mbps

图像	最大图像尺寸1920×1080帧率50Hz: 25fps @1920 × 1080
网络功能	接口协议ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI智能报警移动侦测,动态分析 ,网线断,IP地址冲突支持协议TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour通用功能防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印
接口	通讯接口1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范	工作温度和湿度-30°C~60°C,湿度小于95%(无凝结)电源供应DC12V / PoE(802.3af)；(-D型号不支持PoE)功耗I3：3.5W MAX； I5：4.5W MAX防护等级IP66尺寸（mm）147×79×93重量350g备注*须另备DC12V Φ5.5×2.1mm电源红外照射距离30米/50米