摩托罗拉LS7808平台式微型插槽扫描器郑州原装

产品名称	摩托罗拉LS7808平台式微型插槽扫描器郑州原装
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989

LS7808扫描器的概述： 摩托罗拉MOTO LS7808平台式微型插槽扫描器具有卓越的任意角度首读通过率，这款柜内扫描器的设计用于提高零售商的收银速度，避免收银台拥塞。
集成的商品电子防盗系统（EAS）连接性使收银员能够同时采集条形码并使 EAS 标签失效。摩托罗拉MOTO LS7808平台式微型插槽扫描器可以全向扫描，不管被扫描物体如何放置都可以进行扫描。摩托罗拉LS7808平台式扫描器采用防划伤钢化玻璃/不锈钢组件，提高了更恶劣的环境中数据采集的可靠性。
LS7808扫描器的特性和优点：
1）改进的软件算法：可以重建印制粗糙或受损的条形码，实现超一流的首读通过率。.
2）全向扫描模式：使收银员可以快速准确地扫描条形码，无需调整定位。
3）辅助的手持式扫描器端口：不需要将超重物品提到柜台上，有助于减少工作场所发生的受伤事件。
4）防划伤钢化玻璃/不锈钢组件选件：最大化了负荷更重的环境中数据采集的可靠性。
5）标准商品电子防盗系统 (EAS) 失效功能：同时采集条形码和使 EAS 标签失效。 6）多 POS 接口板载支持 无需在升级主机系统时更换扫描器。 7）远程扫描器管理（RSM）：MOTO LS7808平台式扫描器启用基于网络的远程设备管理，降低总拥有成本。 8）GS1 DataBar 支持：对此较新标准的支持确保了未来的兼容性。 9）替换 LS5800 ：MOTO LS7808平台式扫描器可轻松安装到标准柜台内埋位置；可与柜面平齐，以释放收银台的空间
LS7808扫描器的产品参数： 物理参数 电压和电流1: 5.0 Volts ± 5% @ 450mA（额定值） 免提功能: 有 有绳:有 性能参数 扫描模式:全向 扫描景度:对于 13 mil（100% UPC/EAN），为 0 至 6 英寸 （0 至 15 厘米） 最低分辨率2:5 mil 解码能力:1D, 请参阅数据表，获取所支持的完整符号列表 支持的接口:IBM, 键盘仿真, RS-232, Synapse, USB 技术:激光扫描器 使用环境 工作温度:32 ° 至 104 ° F/0 ° 至 40 ° C 储存温度:-40 ° 至 140 ° F/-40 ° 至 60 ° C 抗光性:高达 450 英尺 /4, 844 LUX 法规规定 电气安全:UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 激光安全3:EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 EMI/RFI:EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55022, FCC 第 15 部分 B 级, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 环境保护: RoHS 指令 2002/95/EEC

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989