

高粘塑料纤维胶带双线玻璃纤维胶带

产品名称	高粘塑料纤维胶带双线玻璃纤维胶带
公司名称	昆山市玉山镇洼金电子材料经营部
价格	3.00/平方米
规格参数	wowking:洼金 8651:wk 苏州:昆山
公司地址	玉山镇柏庐北路25号
联系电话	17621929093

产品详情

双线玻璃纤维胶带 高粘塑料纤维胶带

玻璃纤维胶带是以PET薄膜为基材，采用玻璃纤维或聚酯纤维编织而成的胶粘制品。

特点：塑料纤维强化背材，张力强度极高，具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能,具有从形性好，强拉力，抗摩擦，耐高温，耐溶剂，绝缘，耐燃等特性，不易断裂，粘力极强，包装效果完美且不易松脱。用途广特性多，可用经济形的份量达到不错的包装效益。苏州玻璃纤维胶带

厚度：0.16(mm)

胶水：丙烯酸

初粘力： $\geq 10\text{N}/25\text{mm}$

持粘力： $\geq 30(\text{Hrs})$

伸长率:180(%)

耐温度：120度

产品分类：

- 1、纤维我们有单线型，双线型，网格型纤维。苏州耐高温胶带
- 2、胶水根据不同的要求，涂上热熔胶，亚克力，橡胶
- 3、厚度可根据包装物的重量与材质不同，可调整纤维胶带的厚度。耐高温铁氟龙胶带

4、特殊规格可以按客户要求，做成母卷，分切成小卷，长卷等不同的规格。

5、-粘性根据不同的使用用途，分成低粘，中粘，高粘，残胶，转移胶，以满足不同客户的要求。

用途：

该纤维胶带用作线圈封包及固定，并用作纸箱重包装，家电产品洗衣机，雪柜，金属及木制家具等包装，可在表面印刷，并能有效的吸收树脂和电气绝缘漆。

联系电话17621929093 倪先生 可在线咨询