

东诚盐雾试验箱

产品名称	东诚盐雾试验箱
公司名称	温州东诚环境试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇山弄村
联系电话	86-0577-62569711 15372832171

产品详情

主要技术参数

型号	DYWX/Q- 150
工作室尺寸DXWXH	500 X650 X450
可调温度	室温+5 55
温度均匀度	± 2
温度偏差	± 0.5
盐雾沉降量	(1.0-2 . 0) mL/(h.80cm)
喷雾方式	连续/周期任选
试验时间	1 ~ 99H99(S/M/H)可调
周期时间	1 ~ 99(S/M/H)可调
喷雾压力	0.08-0.15Mp可调
额定功力	1. 8 (KW)
温度控制	LED数显PID+SSR微积分自动控制\高精度铂电阻Pt100

运
行
控

制	时间控制	1 ~ 99H99(S/M/H)可调\周期1 ~ 99H
统	加热系统	99H(S/M/H)可调 镍铬合金电加热,无触点固态(SSR)
	喷雾系统	挂壁式喷雾塔,石英玻璃喷嘴
	气路系统	油水分离,电磁阀,二次调压,加温/过滤等
结	热系统	保和桶水加温预热
	盐雾收集	收集漏斗/标准计量筒
构	主箱体	环氧玻璃钢整体模压成型、耐腐蚀
	附箱体	环氧玻璃钢整体模压成型、耐腐蚀
材	箱盖	有机玻璃压制焊接、耐腐蚀
	其它附件	石英玻璃、硅橡胶管等
料	超温	温度保护器
安全	过流、过载	空开关
措施	场所环境	室温 (10-26 85%R · H
安	电源	AC220V/50HZ
		AC380/50HZ
装	水源	蒸馏水或纯净水
	盐水	5%的浓度
用		
备	本参数符合标准 ; GB/T10587—2006、GB/T14048.1-2000等	
	以上均为标准试验箱参数,非标仅供参考	
	本试验箱已延伸到可做湿热试验箱,交变盐雾试验箱,二氧化硫试验箱等	
注	本技术信息如有变动恕不通知	