

# 高低温交变湿热试验箱厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高低温交变湿热试验箱厂家                 |
| 公司名称 | 温州东诚环境试验设备有限公司               |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇山弄村                 |
| 联系电话 | 86-0577-62569711 15372832171 |

## 产品详情

### 主要技术参数

|                 |   |
|-----------------|---|
| 型 号             | DWJX-100/150/250/010                                |
| 工作尺寸<br>(D×W×H) | 400*500*500/600*600*700/650*800*1000/1000*1000*1000 |
| 温度范围 ;          | -40 ~ 150   |
| 温度偏差            | ± 0.5   |
| 温度均匀度           | ± 2   |
| 湿度范围、           | 30 ~ 98%R · H                                       |
| 湿度温控范围          | 25 ~ 85   |
| 额定功率            | 15KW  |
| 控制器             | TEMI880   |
| 温 度             |   |

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| 运<br>行<br>系<br>统   | 温湿度传感器  | 高精度铂金电阻*Pt100                  |
|  | 制冷系统  | 采用全封闭进口压缩机、风冷式方法制冷             |
|  | 加热系统  | 镍铬合金电加热管，无触点固态（SSR），PID控制加热    |
|  | 加湿系统  | 克隆国外外置隔离式，不锈钢加湿器加湿             |
|  | 供水系统  | 由控制器自动控制加水，可反复使用               |
|  | 循风系统  | 特制长轴电机，有超温保护功能，和离心式多叶风轮循风      |
| 设<br>备<br>结<br>构<br>安<br>全<br>措<br>施<br>安<br>装<br>使<br>用<br>备<br>注 | 除湿系统  | 在制冷系统中有自动除湿组除湿                 |
|  | 箱体材质  | 优质素钢板，磷化静电喷塑处理                 |
|  | 工作室材质   | 优质SUS304不锈钢板材                  |
|  | 保温材质  | 优质超细玻璃纤维棉                      |
|  | 观察窗   | 多层真空导电钢化玻璃                     |
|  |   |                                |
|  | 电路系统  | 过载，漏电，，短路，过热等                  |
|  | 水路系统  | 缺水保护                           |
|  | 制冷系统  | 超压，过流，过热、等                     |
|  | 场所环境  | 室温；10~26 85%R/H<br>无强磁场、阳光直晒等。 |
|  | 电源  | AC380V50HZ                     |
|  | 水源  | 蒸馏水或纯净水                        |
|  | 本技术参数符合标准；GB/T2423.1-2001 GB/2423.2-2001等<br>以上均为标准试验箱参数，非标参考 |                                |