

氙灯老化箱DGWX-150

产品名称	氙灯老化箱DGWX-150
公司名称	温州东诚环境试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇山弄村
联系电话	86-0577-62569711 15372832171

产品详情

主要技术参数

型号	DGWX/-150(订货说明)
工作室尺寸(D × W × H)	500 × 500 × 600(订货说明)
主要技术	0 ~ 99:59 H/M/S
性	试验时间 试验温度 40 ~ 80
能	喷孔直径 0.4mm
指	喷孔距离 50mm
标	喷孔个数 10个
	淋雨流量 跟水压成正比
	转台直径 400MM
	转台转速 可调
	旋转淋雨 350度旋转
	旋转转速 可调
	箱体材质 SUS304不锈钢成型制作
	密封材质 耐高低温老化硅橡胶
	摆管材质 SUS304不锈钢管材
	控制系统 控制器,调速器
系	供水系统 不锈钢储水箱,自动补水器
统	供水方式 循环使用
结	试件电源 不提供
构	观察面 大面积透明钢化玻璃
电源电压	AC220V/50HZ
使用环境	室温5 ~ 26 相对湿度8

本试验箱能满足
本技术信息如有变动恕不另行通知
本技术信息经为标准参数（非标参考）

5%RH
GB10485-89、GB4208等标准