

# 搅拌站蝶阀水泥罐蝶阀

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 搅拌站蝶阀水泥罐蝶阀               |
| 公司名称 | 固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂     |
| 价格   | 450.00/个                 |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉园区            |
| 联系电话 | 0316-6228632 15127607396 |

## 产品详情

料仓粉体专用手动蝶阀采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长，但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度，弹性密封则具有受温度限制的缺陷。

如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统。

料仓粉体专用手动蝶阀工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称口径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

料仓粉体专用手动蝶阀由铸铝合金阀体,聚氨酯覆层碟板,内衬钢芯,软性密封,非常适合各种粉体颗粒物料的应用场合。直径100mm至350mm,可配手动或者气动执行装置。常安装于料斗、筒仓、螺旋输送机出口及气送管路上。

料仓粉体专用手动蝶阀的参数：

产品型号：DN100 dn150、dn200、dn250、dn300 DN350

适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料

产品别名：粉体蝶阀

连接形式：法兰

材质：铸铝合金

公称通径：100-350(mm)

适用介质：空气

压力范围：0.4(mpa)

适用温度：80

主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作

结构形式：垂直板式 传动形式：气动、手动

密封形式：软密封型