

TD75型通用固定式带式输送机-新乡市通鸣机械

产品名称	TD75型通用固定式带式输送机-新乡市通鸣机械
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

TD系列带式输送机布置有下面几中基本形式:

- 1.水平输送机
- 2.倾斜输送机
- 3.带凸弧曲形段输送机
- 4.带凹弧曲形段输送机
- 5.带凹弧及凸弧曲形段输送机。

TD系列带式输送机基本结构:1.驱动部分:系由装置在型钢焊成的底座上的电动机-->高速联轴器-->减速器-->减速联轴器组成。根据布置要求:驱动装置设有左装和右装两种,另外本公司配有功率1.5KW到13KW,速度0.80、1.0、1.25的油冷式电动滚筒。2.滚动部分:分传动滚筒和改向滚筒两大类。3.托辊部分:分槽形、平行、调心和缓冲托辊等。4.清扫部分:分弹簧清扫器和空段清扫器。5.卸料部分:分固定式犁式卸料器和电动卸料器。6.制动部分:有带式逆止器和滚柱逆止器两种。7.附件:在罩壳、导料槽、漏斗等。

传动型式与传递功率的关系:

传动型式	功率范围 (kw)	备注
弹性联轴器直接传动	2.2 ~ 37	功率 200kw时电压为380
Y系列电机加液力耦合器	45 ~ 315	
电动滚筒直接传动	2.2 ~ 55	
绕线式电机	220 ~ 800	

TD系列带式输送机主要技术参数表:

注:1、输送能力Qv值系按水平运输,动堆积角 为 20° ,托辊槽角 为 30° 时计算的。2、带速(4.5)、(5.6) m/s为非标准值,一般不推荐使用。

备注:除电动滚筒直接传动外,其余传动型式均配相应的减速器。友情提示:定货时需注明:带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环境、堆积角度等基本技术参数。

<http://www.xxstmjx.com>