

ZW6-12 630(手动) (组合隔离开关)

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ZW6-12 630(手动) (组合隔离开关) |
| 公司名称 | 浙江皖开电力科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 额定电压:12000 额定电流:630 机械寿命:10000 |
| 公司地址 | 乐清市盐盆街道后埭头村 |
| 联系电话 | 0577-62059208 18968723152 |

产品详情

ZW6-12组合

隔离开关，ZW6-12 630真空断路器//ZW6-12组合隔离开关，ZW6-12 630真空断路器//ZW6-12组合隔离开关，ZW6-12 630真空断路器

ZW6-12户外高压真空断路器系三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备，主要用于分、合城网或农网12kV配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。也可用于其他类似场所或作为城区12kV级电网的分段开关。二、ZW6-12户外高压真空断路器特点：ZW6-12户外高压真空断路器也可用于其他类似场所或作为城区12kV级电网的分段开关。ZW6-12户外高压真空断路器配用电动储能弹簧操动机构时，在有操作电源的场所不但可以实现电动储能，电动分、合闸操作，而且可实现手动储能，手动分、合闸操作；该断路器配用手动储能弹簧操动机构时，不需操作电源，可实现手动储能，手动分、合闸操作。该产品无论配电动或手动储能弹簧操动机构，都可以根据用户的合理需求安装不同变比、不同级次的电流互感器，以实现对线路的电量测量、过流及短路保护。真空断路器采用不锈钢外壳，具有短路开断容量大，电寿命和机械寿命长，重量轻，安装方便，不维修周期长，外形美观等特点。

其中 型配手动储能弹簧操动机构， 型配电动储能弹簧操动机构。

- 三、ZW6-12户外高压真空断路器订货须知：订货时请在合同上注明：
- 1.产品型号及名称。
 - 2.机构类型（手动或电动）
 - 3.如电动机构请分别注明合，分闸线圈及储能电机的额定电压（AC220V DC220V DC110V）
 - 4.如需要互感器过流保护装置，请注明互感器电流比