钢制散热器 各种 任意

产品名称	钢制散热器 各种 任意
公司名称	唐山金顺达金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:各种 材质:钢 安装型式:任意
公司地址	唐山市海北镇工业区
联系电话	86 022 69359984 018601157699

产品详情

型号 各种 材质 钢
安装型式 任意

我公司生产各种钢制散热器、铜铝散热器、钢铝散热器、

超导散热器、工艺散热器、换热器等产品；

产品的各种规格任意选购：

钢制散热器分为（1）云梯系列：50/25、70/25、80/50、100/27；

（2）双柱系列：50/25双柱、60/30双柱；

（3）卫浴系列：50/25背篓、70/25背篓；

（4）工艺系列：花瓶、帆船；（5）超导系列、换热器系列。

铜铝、钢铝散热器有：80/80、75/75、75/52；

材质：

钢制散热器使用的钢材性能符合gb/t8163-1999低压流体输送用钢管、

gb/t3091-2001低碳精轧钢管的规定，各种钢管壁厚度均为1.5mm；

铜铝复合散热器使用的材料性能符合gb/t1527-1997铜及铜合金拉制管材规定，铝材性能符合gb/t5237.1-2000铝合金建筑型材的规定；使用的各种接口符合标准规定；所有的管件螺纹符合gb/t7306.1-2000密封管螺

纹圆柱内螺纹的规定。

焊接：

采用进口先进的设备自动断料、自动闪光焊接机和自动封口机生产，焊缝均匀，牢固平整光滑，无裂纹、气孔、焊渣等缺陷。

表面涂层：

每组散热器均经过严格的前处理后进行表面静电喷涂，涂层表面平整光滑，颜色均匀，经过200°c的高温固化后，漆膜附着力强，耐冲击性好。

质量检测：

散热器按照国家标准，对产品出厂前进行严格的质量检验，散热器的焊接完工后及喷涂前处理后分别逐组进行压力试验，试压压力≥1.5mpa,气压试验时，停气稳压2min，散热器本身不冒气泡；液压实验时，停水稳压2min，散热器不渗漏；漆膜附着力达到1-3级，漆膜经锤击后，无裂纹、皱纹及剥落现象。

包装：

散热器包装，外层用牛皮纸，二次中转包装不破损，保证了产品外观质量。

保险：

由中国平安保险公司承保，保单号码为（2031 7007 0040 2300 0008）

我公司的承诺是：一流的产品，一流的质量，一流的服务；

我公司生产各种钢制散热器、铜铝散热器、钢铝散热器、

超导散热器、工艺散热器、换热器等产品；

产品的各种规格任意选购：

钢制散热器分为（1）云梯系列：50/25、70/25、80/50、100/27；

（2）双柱系列：50/25双柱、60/30双柱；

（3）卫浴系列：50/25背篓、70/25背篓；

（4）工艺系列：花瓶、帆船；（5）超导系列、换热器系列。

铜铝、钢铝散热器有：80/80、75/75、75/52；

材质：

钢制散热器使用的钢材性能符合gb/t8163-1999低压流体输送用钢管、

gb/t3091-2001低碳精轧钢管的规定，各种钢管壁厚度均为1.5mm；

铜铝复合散热器使用的材料性能符合gb/t1527-1997铜及铜合金拉制管材规定，铝材性能符合gb/t5237.1-2000铝合金建筑型材的规定；使用的各种接口符合标准规定；所有的管件螺纹符合gb/t7306.1-2000密封管螺纹圆柱内螺纹的规定。

焊接：

采用进口先进的设备自动断料、自动闪光焊接机和自动封口机生产，焊缝均匀，牢固平整光滑，无裂纹、气孔、焊渣等缺陷。

表面涂层：

每组散热器均经过严格的前处理后进行表面静电喷涂，涂层表面平整光滑，颜色均匀，经过200°c的高温固化后，漆膜附着力强，耐冲击性好。

质量检测：

散热器按照国家标准，对产品出厂前进行严格的质量检验，散热器的焊接完工后及喷涂前处理后分别逐组进行压力试验，试压压力≥1.5mpa,气压试验时，停气稳压2min，散热器本身不冒气泡；液压实验时，停水稳压2min，散热器不渗漏；漆膜附着力达到1-3级，漆膜经锤击后，无裂纹、皱纹及剥落现象。

包装：

散热器包装，外层用牛皮纸，二次中转包装不破损，保证了产品外观质量。

保险：

由中国平安保险公司承保，保单号码为（2031 7007 0040 2300 0008）

我公司的承诺是：一流的产品，一流的质量，一流的服务；