

# 冷库用炮聚氨酯喷涂

产品名称	冷库用炮聚氨酯喷涂
公司名称	陕西科盛保温建材有限公司
价格	50.00/立方
规格参数	科盛保温建材:保温防水 导热系数:0.02 防火等级:b1
公司地址	陕西省西安市未央区汉城街道办丰产路高庙村1排18号
联系电话	13983207979

## 产品详情

(1) 对于各种形状的基材，不论是平面、立面还是顶面，不论是圆形、球形还是其他不规则形状的复杂物体，都可以直接实施喷涂发泡加工，不需昂贵的模具制造费用；(2) 喷涂发泡成型的泡沫保温层的形状与基材物体形状一致；无接缝，绝热效果好；泡沫层外部有一层致密的保护皮层，能较好地保护内部芯材，同时还容易进行外表面的涂料涂刷和进一步修装；(3) 生产效率高，尤其适用于大面积、异形物体的绝热处理，成型速度快，生产效率高。(4) 粘结力:粘结能力强,能在混凝土、砖石、木材、钢材、沥青、橡胶等表面粘结牢固;(5) 导热系数:可达到0.017-0.022W/m.k,低于岩棉、玻璃棉、聚苯板、挤塑板等建筑保温隔热材料;(6) 憎水性能:憎水率95%以上;(7) 密封性能:无空腔、无接缝,将建筑外围护结构完全包裹,有效的阻止了风和潮气通过缝隙流动进出建筑物,实现完全密封;(8)

(9) 尺寸稳定:尺寸稳定性小于1%,具有一定的弹性变形能力,延伸率大于5%;(10) 性能恒定:聚氨酯是惰性材料,与酸和碱都不发生反应,且不是虫类以及啮齿类动物的食物源,可保持材料性质及保温性能恒定;(11) 抗风性能:抗压强度>300Kpa,抗拉强度>400Kpa,有很强的抗风揭性,且其发泡可钻入墙体缝隙,增加其抗剪性能;化学组成及性状编辑喷涂型组合料由组合聚醚和异酯组成，俗称白料和黑料。其中组合聚醚有多元醇、匀泡剂、催化剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成，依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体，无凝固物和稀稠物及不均匀现象，无机械杂质。|参考工艺性能参数（料温23℃，白料：黑料=1：1.1）乳白时间（s）2~4不粘时间（s）8~12自由泡密度（Kg/m<sup>3</sup>）20~25注：据不同应用要求以上参数可调。|泡沫基本物理性能：泡沫密度：32~45Kg/m<sup>3</sup>压缩强度：150Kpa（垂直方向）导热系数：0.023W/mk尺寸稳定性（-20℃，48h）：1%燃烧性能：离火3秒自熄聚氨酯喷涂使用范围编辑1.外墙聚氨酯喷涂2.冷库聚氨酯喷涂3.管道聚氨酯喷涂4.罐体聚氨酯喷涂5.拱形波纹钢屋盖聚氨酯喷涂6.门式钢构聚氨酯喷涂9.环保类产品聚氨酯喷涂