

DF5564-1船用救生衣(GB4303-84)

产品名称	DF5564-1船用救生衣(GB4303-84)
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海金
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

产品详情

DF5564-1型船用救生衣是一种救护生命的服装，设计类似背心，采用尼龙面（NEOPRENE），浮力材料或可充气的材料，反光材料等制作而成。一般使用年限为5-7年船上救生设备之一。一般为背心式，用泡沫塑料或软木等制成。穿在身上具有足够浮力，使落水者头部能露出水面。船用救生衣主要用途及适用范围：适用于国际远洋及内河各类人员工作使用。漂流、防汛、水上运动时穿着保护.执行标准：GB4303-84标准要求。

DF5564-1型船用救生衣是船舶必备的救生设备之一，其作用是使落水人员在水面时，脸部能露出水面待救，同时也可保暖，以防止身体热量散失。救生衣有塑料、木棉和气胀式3种。塑料救生衣用闭孔泡沫塑料作浮力材料，薄帆布为外包的衣料，制作简单，穿着方便，经久耐用，是最常用的救生衣。穿着时把它套在脖子上，绑紧腰带，收紧领口带即可。救生衣的属具包括哨笛和救生衣灯，每件救生衣均应配有一只哨笛，并用细绳系牢。救生衣灯能发光8h；如系闪光灯，还应配有手动操作开关。应为船上每个人员配备一件符合规则2.2.1或2.2.2要求的救生衣，并要求配备足够数量的救生衣，以供值班人员使用，并供设置在远处的救生艇筏使用。供值班人员使用的救生衣应存放在驾驶室、机舱控制室和任何其他有人值班的地方。一般要求在驾驶室、机舱和远离位置的救生艇筏存放区域应分别配备至少2件救生衣，除非主管机关另有明文规定。

DF5546-I船用救生衣主要参数：

浮力 11.5KG浮村：聚乙烯泡沫塑料（在水中浸泡24小时后浮力损失应小于5%）浮态:保持人体垂直或后倾，头部高于水面。