

KH-218 保坍剂 保坍型聚羧酸母液 40%固含 实力厂家

产品名称	KH-218 保坍剂 保坍型聚羧酸母液 40%固含 实力厂家
公司名称	武汉华轩高新技术有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:华轩高新 型号:KH-218 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区乌金工业园华轩产业园
联系电话	027-87227330 18986263337

产品详情

华轩高新KH-218保坍型聚羧酸母液

01/产品介绍

KH-218保坍型聚羧酸母液是华轩为满足不同混凝土保坍需求的而开发的一系列产品。该系列减水剂通过合成配方及工艺的优化，通过释放点及释放周期的改进使得混凝土具有优异的坍落度保持性，改善了新拌混凝土的和易性，提高了其泵送及施工性。同时对硬化混凝土强度增长及结构发展也有显著提高。该产品适应面广泛，对混凝土各种原材料适应性强，能够改善砂石含泥量带来的掺量敏感性，能满足中低坍落度，高流态混凝土长时间运输、高温施工条件下的各种混凝土保坍需求。

02/产品性能

(1)优异的坍落度保持性：在一定时间内，扩展度保持较小的变化，可以满足3个小时以上甚至更长时间的保坍需求；

(2)兼顾减水率：该产品具有一定的初始减水率，旨在提高减水剂成品的适应性；

(3)良好的施工性：混凝土流动性好，易浇注，易施工；

(4)出色的和易性：不离析，不泌水，对混凝土强度增长及结构发展及其有利；

(5)广泛的适应性：适应高含泥、高含粉等机制砂问题，能一定程度上缓解絮凝剂的影响，适应各种水泥及掺和料。

03/适用范围

适用于对保坍性要求较高的混凝土，如大体积凝土、远距离输送混凝土及泵送混凝土，特别适用于长时间运输、高温施工条件下对混凝土坍落度的保持；适用于各种水利、海工、港口、交通、电力等对混凝土性能要求较高的国家重点工程；特别推荐用于高强高性能混凝土、超流态免震自密实混凝土。

04/使用方法

1.推荐掺量为胶凝材料总量0.15~2.0%，具体掺量因实际情况而异，建议首次使用前进行相关的适应性实验。

2.以上母液系列可单独使用，也可作为母液与其他功能外加剂复合使用，配制成具有缓凝、早强、防冻等性能的系列外加剂。

3.可直接加入混凝土搅拌机中，也可先用少量水稀释，再加入到混凝土搅拌机中，使用后掺法效果更佳。