

# 移动电源18千瓦静音柴油发电机

产品名称	移动电源18千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	.缸体结构：:直喷、四缸、直列、水冷
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

移动电源18千瓦静音柴油发电机反复使用起动机容易造成起动机过热损坏，因此具备自动启停功能的起动机必须比普通起动机耐用很多。

在市面上不同发动机在设计的时候都会考虑到自身适用的润滑油粘度等参数。不过.内用户对机油的重视程度普遍不够，认为差不多就行，往往会使用较为便宜的机油。如果在配置自动启停技术的车型中使用低质量的机油，对发动机的损害就会很大。

移动电源18千瓦静音柴油发电机售后服务：凡是在我处购买的各种型号的机器，将对所有购买客户作以下的保修承诺：1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。2.售货12个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。12个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过12个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而保障您无后顾之忧。4.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。产品运输说明：1.外地买家购买本产品，一律采用公路托运，请买家付清运费。

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943【座机手机】：021-51987644  
13020198138（微信）/13854026114

## 移动电源18千瓦静音柴油发电机

柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的柴油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机不需要混凝土做基础，因为现代的柴油发电机组已经过改进，整个机组地面都是平的，并且都装有减振

器，非常的方便。

静音柴油发电机的特点：.专业化的设计，保证了高度运行，提高了使用的便利性。每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。良好的通风系统设计，防止热辐射设施，保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。采用力学设计及减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，稳定可靠。

型号：TO20000ETX一.发电机参数：1.额定功率：18KW2.较大功率：19KW3.额定频率：50HZ4.额定电压：220/380V5.启动方式：电启动6.机构类型：静音式7.功率因素：1.08.相数：单/三相9.电机类型：稀土永磁电机二.发动机参数：

1.发动机品牌：大泽动力2.发动机型号：TO-WP183.冷却方式：水冷却4.额定转速：1500r/min5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷6.燃烧系统：直喷式7.进气方式：自然吸气8.绝缘等级：H级9.控制装置：ECU10.消音装置：工业消音器11.调速方式：机械调速12.油箱容量：50L13.过载能力：100%14.压缩比：19:115.曲轴专项：逆时针

三.整机参数：1.燃油表：有2.电压表：有3.输出指示灯：有4.过载保护：有5.控油装置：有6.机器油耗：200g/kw.h（满载）7.工作时间：9-14H8.噪音水平：62-72db9.机器重量：490/590kg10.外形尺寸：1450\*870\*1000（不带轮子）11.售后服务：大泽原装 全国联保

自选配件（费用另计）ATS自动切换装置 远程遥控启动自适应高原专用喷油泵  
高功率发动机版本执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

四.随机配件：1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包