

# 娃娃机网络直播RTMP推流摄像头

产品名称	娃娃机网络直播RTMP推流摄像头
公司名称	深圳市叁陆伍视讯科技有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:Sanluwoo 型号:H3-3652-D5 适用于:网络抓娃娃
公司地址	深圳市龙华新区三联路20号A1座13层
联系电话	0755-36539268 18998949362

## 产品详情

功能特性：

支持嵌入式RTMP协议，摄像机可独立推流到流媒体服务器；

200万像素超低照 1/2.7" CMOS传感器；

标配500万像素镜头，大角度无畸形。

星光级低照度，黑白0.001Lux，黑暗环境色彩还原真实；

H.264 视频编码,支持双码流；支持码流 0.05M~5Mbps 可调；

主码流:1920\*1080P，1280\*720P，子码流: 704\*576；640\*360；

1080P/25 帧，支持1~25 帧/秒可调；

10/100M 自适应,6KV 抗静电能力；

支持RTMP/RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTP/等网络协议；支持ONVIF协议，兼容绝大多数NVR；

工业级产品，可7\*24小时不间断推流工作；

独家加压缩技术，比其他星光级摄像机码流更低；

支持远程管理功能，可提供SDK；

超低功耗，DC12V 电源输入接口,功耗<2w；

配备支架一体化，安装更方便；  
小巧轻便，适合安装于娃娃机；  
高强度铝合金结构，工业级产品。

技术参数：

品牌型号	Sangluwoo H3-3652-D5
图像传感器	1/2.7",200万像素逐行扫描超低照度CMOS传感器
系统结构	嵌入式 RTOS 设计,双核 32 位 DSP,纯硬压缩
分辨率	主码流: 1920*1080P , 1280*720P子码流: 704*576 , 7.4*480 , 640*360
帧率	25 帧 , 支持 1~25 帧/秒可调
视频处理	H.264 视频编码,支持双码流 , 支持码流 0.05M~5Mbps 可调
音频处理	网络抓娃娃不进行音频采集
网络接口	1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网接口
网络功能	10/100M 自适应,6KV 抗静电能力;支持 RTMP/RTSP /FTP/DHCP/DDNS/NTP/等网络协议 , 支持 ONVIF
低照度	0.001Lux
宽动态	支持宽动态
镜头	f=3.6MM五百万像素无畸形成固定镜头
操作系统	Microsoft Windows XP/Windows 7/windows8/windows10
供电	DC12V
功耗	<2W
工作温度	-10~+55
重量	160g
尺寸	50(L)*46(H)*46(W)mm