

聚氨酯透明棒 高硬度 低硬度PU棒 优利胶棒

产品名称	聚氨酯透明棒 高硬度 低硬度PU棒 优利胶棒
公司名称	赣州杜阳塑胶有限公司
价格	45.00/件
规格参数	杜阳:定制产品 客户需求:客户图纸尺寸 客户需求:颜色
公司地址	江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区红金工业园创业路22号第一层16#
联系电话	0797-4627599 18046668330

产品详情

供应聚氨酯透明棒 高硬度/低硬度PU棒 优利胶棒

欢迎新老朋友前来洽谈订购或来图，来样订做，谢谢！18046873388聚氨酯PU棒材产品具有优良的弹性，主要作为弹簧和冲压模具使用，起缓冲作用，保护设备模具不受损伤，主要规格是：直径（10-300mm），长度（300mm,500mm,1000mm），常规硬度78A-85A,硬度范围40-98A；片材具有优良的耐磨和弹性，可以生产不同厚度和长宽尺寸的产品，主要做缓冲、抗压、承重使用，比如用在模压设备上、喷砂机房、钢铁厂、陶瓷厂、电子、粮食、建筑等各种需要PU板的弹性和耐磨性能的作业场所。PU板并可以根据需要加工成密封件、模具及配件使用。用于建筑机械如挖掘机等，履带挂聚氨酯胶后可有效降低行进间震动，提高履带的耐磨性能。聚氨酯薄片分为CPU浇注和TPU挤出压延型的，CPU片材薄的为0.5MM厚，厚的为20MM厚，宽度有300MM，500MM,1000MM，长度有3000MM，4000MM等，产品硬度可根据客户需要进行调整；TPU薄膜为热塑型的聚氨酯压延而成，厚度一般在1MM以下,硬度为邵氏90A。优力胶具有缓冲，静音，减震，耐磨。耐高温等特点，经久耐用适合强酸强碱工作环境的设备表面的防护处理，同时提高设备的耐磨性，降低噪音等PU板、棒、片复原弹性强，可压缩50%；高强度，经久耐用，无法用橡胶等材料替代。耐压防震，耐冲击，耐油、耐酸碱，耐磨性极佳。PU系列弹性体具有优越的抗张强度，抗撕裂性，高弹性，耐高压荷重，耐磨耗等特性，且易于切削，研磨，钻孔等加工，可适用于机械缓冲材料，冲床模具，反冲垫，弯曲成形。工业机械设备上使用的密封件和齿形连轴节。分为耐油型和耐磨型，硬度介于邵氏25到邵氏98度之间，具有很好的强度和溶胀性能，可在的环境中正常使用，且耐老化性能好、使用寿命长、产品规格多、品种全，并承接各式各种非标件加工，按来样或图纸定做，尺寸误差小。