

霍尼韦尔MS7180全向多线激光扫描器郑州原装

产品名称	霍尼韦尔MS7180全向多线激光扫描器郑州原装
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989

霍尼韦尔Honeywell MS7180激光条码扫描平台的概述： 霍尼韦尔Honeywell MS7180为柜台空间狭小的商业零售场合提供了一种全向多线和单线扫描模式结合的完美解决方案。在霍尼韦尔Honeywell MS7180激光条码扫描平台的基础上融合了霍尼韦尔的CodeGate专利技术，使它成为一款功能更加强大，性能更加优越的全向多线式激光条形码扫描仪。Honeywell MS7180条码扫描平台的技术创新、外形优美、价格经济实惠，完备的功能设计保证了终端用户的长期利益。

霍尼韦尔Honeywell MS7180激光条码扫描平台的规格参数：光源类型：650nm ± 10nm（可见激光）

蜂鸣器:7种声调或无声 指示灯：蓝色+激光亮，准备扫描；白色=解码成功

系统接口：PC键盘口，RS232串口，模拟光笔，IBM468*/469x，usb 电学参数：

输入电压：5VDC ± 0.25V 工作功率：900mW(180mA@5V)-典型值

备用功率：850mW(170mA@5V)-典型值 直流电源：Class 2:5.2VDC@1A

电磁兼容性：PCC Port 15,ICES-003,EN55022 Class B 环境参数：工作温度：0 - 40

储存温度：-40 - 60 操作湿度：5%-90%相对湿度，非凝结状态

抗震性：能够承受1.2米空气尘粒侵蚀 防尘性：密封以防止空气尘粒侵蚀

照度：近482LU*（450尺烛光）扫描参数：

扫描模式:全向多线（5个方向，每个方向4条平行线）；触发按钮转换到单线模式

扫描速度:全向多线：每秒1120次 单线：每秒56次 可识别的印刷对比度:最低35%的反射差

转角，仰角，偏角: 360 ° 60 ° 60 ° 解码能力: Code 39,code 93,code 128,UPC/EAN/JAN,code 2 of 5,code 11,code bar,MSI Plessey,GS1 DataBar,Telepen,Trioptic

可读的最小条码: 0.13mm(5.2mm)

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989

