暗杆软密封弹性座封闸阀Z45X-16Q

产品名称	暗杆软密封弹性座封闸阀Z45X-16Q
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	150.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 Z45X-16Q:Z45X-16Q 苏州 上海:苏州 上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

Z45X 软密封闸阀结构特点：

平底式阀座

软密封闸阀底部采用全流域直通式流道设计，等同于直管道，无滞流凹腔结构，流阻小，确保流体畅通，不易沉积杂物，也不会对介质造成二次污染。

全包覆闸板

闸板采用球铁QT500-7骨架整体包覆高性能橡胶，成熟的硫化技术和先进的硫化工艺，彻底将闸板铁芯与流体隔离。包覆紧密可靠，其结合强度符合DVGW要求，即使受到频繁的挤压应力橡胶也不会脱落。

阀杆螺母与闸板两体式结构，保证足够自由度，启闭灵活并无卡阻现象。

在线更换密封圈

特殊轴封结构，全开时可在线不停水更换密封圈；

可靠的上密封

阀杆与顶盖间的上密封，采用“ 内3外2 ”共五道“ O ”型密封圈结构，与传统闸阀的填料密封结构相比，密封紧密可靠，磨擦阻力大幅减小。

Z41H 国标楔式闸阀防腐性能

壳体（球铁QT500-7）内外表面静电喷涂环氧树脂粉末，涂层均匀牢固，绝不露铁；中腔连接螺栓顶部封胶，隔绝螺栓与环境的接触，以防腐蚀。

Z41H 国标楔式闸阀食品级卫生要求

闸阀内腔喷涂无毒环氧树脂粉末，符合DVGW标准（德国），远高于GB/T17219要求；阀杆、阀杆螺母等内件采用不锈钢或青铜，不受水腐蚀；包覆橡胶符合饮用水卫生标准

Z41H 国标楔式闸阀附加功能

可提供阀门开度指示、地下直埋、防盗锁控等附加功能。

Z45X 软密封闸阀标准规范：

设计制造标准：CJ/T 216-2005、JB/T6376-2005

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008