

BXK非标定制防爆电源箱大量批发

产品名称	BXK非标定制防爆电源箱大量批发
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

适用范围1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；2.适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；3.适用于温度组别为1~T6的环境；4.适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设施等爆炸性危险环境；5.用于电气控制系统中，作为指令传送及状态监视之用；6.本产品方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产。

产品特点1.壳体采用铝合金压铸成型，表面经高压静电粉末喷塑处理；2.产品有隔爆型（IIB级）和复合型（IIC级）两种形式，复合型产品由增安型外壳内装防爆元件组成；3.内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表；4.IIC级产品内装隔爆型控制开关，结构紧凑，可靠性高，通断能力强，并有多种功能供用户选配；5.IIC级产品内装防爆按钮采用胶粘工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能有两组自由组合；6.IIC级产品内装防爆指示灯采用特殊的设计，交流220/380 V通用；7.采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；8.外露紧固件均用不锈钢材质；技术参数1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC

600792.防爆标志：Exd BT6、Exed CT63.额定电压：AC 220V/380V4.额定电流：10A5.使用类别：AC-14、DC-136.防护等级：IP54、IP657.引入口规格：G3/4~G11/2" 8.适用电缆外径：9~28mm9.进线口方向：下进线、上进线10.壳体采用铝合金压铸成型，表面经高压静电粉末喷塑处理；11.产品有隔爆型（IIB级）和复合型（IIC级）两种形式，复合型产品由增安型外壳内装防爆元件组成；12.内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表；13.IIC级产品内装隔爆型控制开关，结构紧凑，可靠性高，通断能力强，并有多种功能供用户选配；14.IIC级产品内装防爆按钮采用胶粘工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能有两组自由组合；15.IIC级产品内装防爆指示灯采用特殊的设计，交流220/380 V通用；16.采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；17.外露紧固件均用不锈钢材质；18.钢管或电缆布线；19.可根据用户要求特殊制造。

联系人:吴先生

手机：13989774560

电话：0577-61675616

传真：0577-61675617

QQ:3311932039