

# 不锈钢手动插板阀

产品名称	不锈钢手动插板阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

PZ73H/X/W-10P不锈钢手动插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。动螺旋闸阀通常于卸料器配套使用，手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

手动插板阀安装于有压力的各种粉粒体物料管道上起开通及关断的作用。其最大使用压力可达1MPa。手动插板阀具有密封性好无内外漏的特点，易磨损的部位采用耐磨材料制成。同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点，使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象

用途：

不锈钢手动插板阀广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上，是控制粉尘物料流量的理想设备。

特点：

结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防护罩结构，不受外界粉尘影响。

不锈钢手动插板阀工作原理：

该闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成，手轮(链轮)转动，丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。

不锈钢手动插板阀主要技术参数和性能：

公称通径：200×200、.....、1000×1000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封

配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关

气源压力：0.4~0.6MPa

电磁阀电压：DC24V、AC220V

行程开关控制电压：DC24V、AC220V

不锈钢手动插板阀主要零件材料及连接尺寸

类别 A × A B × B C × C H L n-d 重量

单向 200 × 200 256 × 256 296 × 296 820 100 8- 12 62

250 × 250 306 × 306 346 × 346 930 100 8- 14 70.5

300 × 300 356 × 356 396 × 396 1050 100 8- 14 81

400 × 400 456 × 456 496 × 496 140 100 12- 14 114

450 × 450 510 × 510 556 × 556 1450 120 12- 18 130

500 × 500 560 × 560 606 × 606 1610 120 16- 18 147

双向 600 × 600 660 × 660 706 × 706 1830 120 16- 18 169

700 × 700 770 × 770 820 × 820 2130 140 20- 18 236

800 × 800 870 × 870 920 × 920 2440 140 20- 18 303

900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 2660 160 27- 23 424

1000 × 1000 1074 1074 1130 × 1130 2870 160 24- 23 636

说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮