

18千瓦自启动柴油发电机报价

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 18千瓦自启动柴油发电机报价 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽 型号:TO20000ETX 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

要根据生产机械对电力传动提出的要求，如起动与制动的频繁程度，有无调速要求等等来选择电动机的电流种类，即选用交流电动机还是选用直流电动机；其次应结合电源情况选择电动机额定电压的大小；再由生产机械所要求的转速及传动设备的要求选取它的额定转速；然后根据电动机和生产机械的安装位置和周围环境情况来决定电动机的结构型式和防护型式；后由生产机械所需要的功率大小来决定电动机的额定功率（容量）。综合以上方面考虑，后在电机产品目录中选择与要求相符的电动机，如果产品目录中所列电动机不能满足生产机械的某些特殊要求，则可向电机生产大泽动力单独定制。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

车载18千瓦柴油发电机组厂家产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO20000ETX

- *、 额定功率：18KW
- *、 后备功率：18.5KW
- *、 额定电压：AC220V/380V
- *、 额定频率：50HZ
- *、 消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）
- *、 过载能力：110%1h
- *、 功率因数：0.8/1
- *、 缸径x行程：4*80*79mm
- *、 相数：单相/三相
- *、 发动机功率：30HP
- *、 直流输出：12-8.3（V-A）
- *、 压缩比：19:1

发动机参数：

- *、 绝缘等级：F
- *、 工作时间：可连续工作7-12h
- *、 发动机型号：TO-2105
- *、 结构类型：静音式
- *、 机油/油箱容积：2.27/30升
- *、 耗油量：205g/KW.H
- *、 启动方式：电启动
- *、 距7米处噪音：65-68Db
- *、 工作温度范围：-40 ° C-50 ° C
- *、 燃油型号：0#、 -10#、 -20#、 -35#和-50#柴油
- *、 燃油表：有
- *、 调速方式：自动调速

- *、整机超载保护：有
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、自动过载保护：有
- *、冷却方式：水冷却
- *、电压表：有
- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- *、钢体结构：四缸、四冲程、水冷
- *、机器重量：510/690kg
- *、燃烧系统：直喷式
- *、外形尺寸：1540*980*1000mm
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

18千瓦自启动柴油发电机报价一般常用的冷却方法有：

联机式散热器

当散热器装于发动机尾端，机组定位应使散热器尽可能靠近排气口，否则可能产生的热空气回流，建议散热起离出口距离为150mm。

若此发电机组不能按上述方法定位，则必须在系统中设计一条排风槽。该风槽的截面面积必须与散热器的冷却面积相等，一般可采用一条配有钢制法兰以便连接散热器及排风百叶的帆布风槽。风槽的弯头必须为完好的半径如需长流程管道，则管道的界面面积必须放大以降低散热器的背压。

空气进出口通长配置百叶窗，此时必须考虑百叶窗所占有的无效面积。柴油机冷却和燃烧所需要的大量空气通常会遭人忽视。为此，推荐进气口面积至少应为发动机散热起有效面积的两倍。