

手动耐高温插板阀、不锈钢插板阀、高温插板门

产品名称	手动耐高温插板阀、不锈钢插板阀、高温插板门
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

手动耐高温插板阀、不锈钢插板阀、高温插板门我公司生产的系列耐高温刀闸阀系采用德国技术生产制造，是目前国内同行业较先进的替代进口产品。广泛适用于干渣、干灰、煤粉等介质；工作温度 1050。

手动耐高温插板阀、不锈钢插板阀、高温插板门性能特点

- 1 阀门结构长度短，可节省原材料、安装空间，有效支持管道强度
- 2 阀门整体均采用耐高温合金铸造提高了阀门的整体使用寿命和耐高温性能
- 3 启闭灵活，密封可靠
- 4 可采取气动、电动、液动的执行方式

手动耐高温插板阀、不锈钢插板阀、高温插板门技术参数

型号 NZ73W-10NR NZ73W-16NR

介质公称压力 1.0MPa 1.6MPa

介质工作温度 -20 ~ 1100

材料 阀体、闸板、阀杆、支架：耐高温合金

手动耐高温插板阀、不锈钢插板阀、高温插板门公称通径及连接尺寸

公称

压力

MPa 公称

通径

DN 长度 法兰

外径

D 螺栓孔

中心圆

直径 连接

凸出

部分

直径

D2 H N-M D0 公称

压力

MPa 公称

通径

DN 长度 法兰

外径

D 螺栓孔

中心圆

直径 连接凸

出部分

直径

D2 H N-M D0

0.6 50 50 140 110 90 260 4-M12 180 1.0 350 90 500 460 428 845 16-M20 400

65 50 160 130 110 290 4-M12 180 400 100 565 515 482 950 16-M22 450

80 50 185 150 125 295 4-M16 200 450 120 615 565 532 1050 20-M22 500

100 50 205 170 145 330 4-M16 220 500 130 670 620 585 1150 20-M22 550

125 50 235 200 175 370 8-M16 240 600 130 780 725 685 1400 20-M27 600

150 70 260 225 200 440 8-M16 280 700 160 895 840 800 1650 24-M27 600

200 70 315 280 255 510 8-M16 320

250 70 370 335 310 590 12-M16 350 800 160 1010 950 905 1950 24-M30 700

300 80 435 395 362 740 12-M20 400 1.6 50 50 160 125 100 260 4-M16 180

350 90 485 445 412 845 12-M20 400 65 50 180 145 120 270 4-M16 180

400 100 535 495 462 950 16-M20 450 80 50 195 160 135 295 8-M16 200