

## 20千瓦静音柴油发电机多少钱

产品名称	20千瓦静音柴油发电机多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO22000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

20千瓦静音柴油发电机多少钱顾名思义就是通过柴油燃烧来取得发电机发电动能，从而产生电能满足正常对电源的需求。所以柴油发电机组的性能跟柴油燃烧息息相关。如果将柴油发电机组的柴油燃烧消耗率达到高来帮助使用柴油发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了广大客户大的一位和关心的问题。

不论是价格还是性能上面，都有独特的优势，大泽动力柴油发电机组大泽动力告诉你大泽动力发电机组在启动的时候的一些常识介绍：

- 大泽动力起动机每次运转不越30s，再次启动的时间距离为2min；
- 启动后15s内光滑油压力应到达70KPa，否则立刻检查油面；
- 启动后怠速3-5min才干加负荷，否则轴瓦会呈现霎时供油缺乏；
- 怠速不能越10min，否则会呈现熄灭室积炭、大泽动力发起机增压器漏油等不良现象；
- 大泽动力发起机水温不要低于60℃，否则燃油会进入机油而毁坏光滑，可用空车加速来使水温升高。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

三相静音20千瓦柴油发电机厂家产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO22000ETX

\*、额度功率：20KW

\*、后备功率：20.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：0.8/1

\*、缸径x行程：4\*80\*79mm

\*、相数：单相/三相

\*、发动机功率：30HP

\*、直流输出：12-8.3（V-A）

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、发动机型号：TO-2105F1

\*、结构类型：静音式

\*、机油/油箱容积：4/40升

\*、耗油量：205g/KW.H

- \*、启动方式：电启动
- \*、距7米处噪音：65-68Db
- \*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油
- \*、燃油表：有
- \*、调速方式：自动调速
- \*、整机超载保护：有
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、自动过载保护：有
- \*、冷却方式：水冷却
- \*、电压表：有
- \*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有
- \*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷
- \*、机器重量：590/730kg
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、外形尺寸：1540\*980\*1000mm
- \*、控制装置:ECU
- \*、电磁控油阀:有
- \*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

20千瓦静音柴油发电机多少钱调试内容：机组负载调试

在空载调试的基础上合上控制开关，慢慢对机组从小功率负载加起，一直至机组额定功率；加载测试时观察机组有无不正常抖动，有无异常响动，如有异常情况按紧急停机按钮采取紧急停机。观察负载增加时电压有何波动，电压波动率5%正常范围，频率在额定功率下运行是否保证在50HZ以上，发动机排烟颜色是否异常，油压、水温是否在规定值范围内；机组的三相电压不仅需要平衡，三相电流运行时也是需要平衡的。