

## 气相色谱仪优异的性能服务更多客户

产品名称	气相色谱仪优异的性能服务更多客户
公司名称	武汉泰特沃斯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园1栋2层16室
联系电话	027 - 62436457 13006182685

## 产品详情

### 气相色谱仪优异的性能服务更多客户

武汉泰特沃斯科技

有限公司，是国内领先的气相色谱仪供应商。GC2030气相色谱仪是武汉泰特沃斯科技有限公司最新推出的新一代国产反控气相色谱仪，技术先进，性能可靠。

气相色谱仪可根据使用需要灵活选配氢焰离子化（FID）、热导（TCD）、火焰光度（FPD）、氮磷（NPD）、电子捕获(ECD)等检测仪，可对沸点399 以下有机物、无机物及气体进行常量、微量甚至痕量分析。气相色谱仪广泛用于石油、化工、化肥、制药、电力、食品、发酵、环保和冶金等纵多领域。气相色谱仪系列也以优异的性价比和完善的售后服务而成为国内许多气相用户的首选产品。

### 一、气相色谱仪三大保护

- 1) 过温保护：当各热区实际温度超过设定的最高值时，气相色谱仪过温保护装置工作，自动切断仪器各加热区电源，同时报警以避免发生意外。
  
- 2) 过流保护：当TCD检测器工作时，如电流设置过大或TCD阻值突然增加时，过流保护装置工作，自动切断TCD桥电流，同时报警并显示OVER TCD以保护钨丝不被烧毁（若用户由于操作失误，在未通载气的情况下启动TCD，该装置亦可自动切断电源以保护钨丝）。也可增加放大电路，以增加灵敏度。
  
- 3) 死机保护：仪器在工作时，当出现各加热区的热敏元件短路、断路、加热丝对地、微机操作系统死机等情况时，气相色谱仪能自动切断电源并报警，避免继续工作而出现意外。以上三点保护功能可使你更加安全放心的进行分析工作。

## 二、气相色谱仪智能数据采集工作站：

- 1.双通道数据采集（可连接两台色谱仪），兼容Windows 9x/Me/NT/2K/XP/Vista各种系统；
  
- 2.自动采集数据，气相色谱仪可手动/自动自动存档，可离线随时调用及打印数据报告；
  
- 3.基线自动监测，在数据采集之前进行基线监测，待系统稳定之后再行数据采集。基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型；

4.自动识别溶剂峰、拖尾峰、锯齿峰、前后肩峰；

5.强大的手动积分功能，加减峰，峰基线调整，切割方式调整；

6.定量计算方法：归一法、校正归一法、内标法、分组法、外标法、指数法；

7.气相色谱仪数据可与Word、Excel等软件共享；谱图可与Photoshop、CorelDRAW等图像软件共享；

8.最高采样频率，40、20、10、5次/秒；

9.RS232通讯、USB通讯，多种通讯方式。