

# 重庆聚合物抗裂砂浆厂家 建筑保温板抹面抹灰砂浆

产品名称	重庆聚合物抗裂砂浆厂家 建筑保温板抹面抹灰砂浆
公司名称	重庆匡隆建材有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:佛鑫 型号:xq 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道22号1幢13-13号
联系电话	02368938996 18502342583

## 产品详情

### 产品简介

聚合物抗裂砂浆是由优质[水泥](#)、[石英砂](#)、进口[胶粉](#)和多种功能性添加剂、外加剂均混而成的粉状产品。丰鼎聚合物抗裂砂浆同时具有柔性高、产品粘结强度高、耐候性高、防水抗裂效果好、使用环保、操作方便等诸多优点。

### 聚合物抗裂砂浆适用范围

聚合物抗裂砂浆主要用于“外墙外保温系统”中[聚苯板](#)、[挤塑板](#)的抹面、抗裂保护层，“[聚苯颗粒保温砂浆](#)保温系统”中表层的抗裂保护层，各种加气砌块墙体的抹面、抗裂砂浆层。

**施工参考** 外墙和外门窗口施工及验收完毕。施工地点的环境温度和基层墙体表面温度不低于5°C风力不大于5级。雨天施工要求采取措施，防止雨水冲刷墙面。主要施工工具：抹子、手持电动搅拌器、靠尺等。

**施工要点**

1. 基层处理：对新建工程的基层墙体必须清理干净、剔除表面的凸出物，凹处水泥砂浆找平，对旧建筑物进行保温改造时，应彻底清理原外墙面层，露出基层墙体表面并修补找平。
2. 铺设网格布：用不锈钢抹子在聚苯板面均匀涂抹一层约1.6mm的抗裂砂浆，然后将网格布压入抗裂砂浆，待抗裂砂浆稍干后，立即涂抹第二道抗裂砂浆，将网格布置于两道抗裂砂浆之间。
3. 装饰件的做法：当装饰件凸出墙面时，在装饰件表面和其相对的聚苯板上均匀涂抹一层抗裂砂浆，在装饰件表面铺设标准网格布，然后贴到聚苯板上，当装饰线凹进墙面时，则利用凹槽器在聚苯板上切出凹线来，凹槽处厚度不得小于20mm然后在其表面铺设标准网格布。

**包装、储存、运输**

1. 包装：粉料包装25 kg/袋。
2. 储存：存放阴凉处，禁曝晒、雨淋、储存期12个月。

3. 运输：按非危险品运输。