

PZ973W-10NR耐高温电动刀型闸阀

产品名称	PZ973W-10NR耐高温电动刀型闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

PZ973W-10NR耐高温电动刀型闸阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

PZ973W-10NR耐高温电动刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称口径：DN50-1200mm NPS 2"-20"

适用温度：-38-+200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）

适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

PZ973W-10NR耐高温电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(Mpa) 公称通径DN 长度L 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径D2 连接凸出部分直径D2 H N-M D0

1.0 50 50 160 125 100 285 4-M16 180

60 50 180 145 120 298 4-M16 180

80 50 195 160 135 315 4-M16 200

100 50 215 180 155 365 8-M16 220

125 50 245 210 185 400 8-M16 240

150 60 280 240 210 475 8-M20 280

200 60 335 295 265 540 8-M20 320

250 70 390 350 320 630 12-M20 350

300 80 440 400 368 780 12-M20 400

350 90 500 460 482 885 16-M20 400

400 100 565 515 482 990 16-M22 450