

专业生产供应 全自动高效洗轮机

产品名称	专业生产供应 全自动高效洗轮机
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉化洁 功率:5500w
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼 1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

产品特点电控软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。 专业清洗工程运输车辆；
安装简单，操作方便； 彻底解决工程车辆对城市道路的污染； 独特造型，经典设计；
自动排泥（选择）； 专业的防锈处理，持久耐用； 循环用水，节约大量水资源；
可适应不同的工作场地，转场方便。设备尺寸 3000L*3600W*1000H 清洗方式 车辆自行清洗选择
自动/手动/遥控冲洗压力 6-8kg/cm2电源供给 三相 380V 50Hz 5.5kw耗水量 循环用水洗车速度
40-80辆/小时承载 120吨冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。车辆快速脱水因为车辆通过洗车机冲洗完后需马上上路，这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染，为解决这一问题，人们在洗车机上设计了一套快速脱水功能，使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴，流水现象。减少了对路面的污染。分段冲洗节约用水
一般情况下洗车机冲洗时整台洗车机都是同时喷水，由于洗车机超长，在洗车的过程中车辆需缓慢行进洗车机前部分喷的水喷不到车上，造成浪费。为此采取分段喷水控制，这样首先解决了能源浪费问题，同时有可减小蓄水池降低使用成本。产品分类根据应用不同，分为工程车辆洗轮机、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地，清洗各种设备之用，前者是国家规定，必须采用的冲洗设备根据产品外形和安装又分为平板式洗轮机，基坑式洗轮机操作说明洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈;柳经理：15607162930