

儒雅风冷系列机房精密空调

产品名称	儒雅风冷系列机房精密空调
公司名称	上海儒雅电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:ROYAL/儒雅 尺寸:700*800*1980
公司地址	上海市金山区石化金一东路11号5号楼120室B座
联系电话	86 21 64190128 18930693016

产品详情

ROYAL风冷系列简介

风冷式直接膨胀机组从房间吸取热量通过风冷式热交换器（冷凝器）传递到室外空气中。机组安装完毕，室内机组与室外冷凝器即构成闭合回路。ROYAL公司在机组上使用的远程冷凝器上设置了精密的电子风扇调速器及冷凝压力控制器来保证机组在室外温度变化较大的情况下也能常年无故障运行。

送风方式：上送风/下送风

参数：

型号：DME06-DMP200，制冷量5.5-200.2KW,

风量:1650-38500m³/h,功率：1.7-52.1 KW

加湿：4.8 -12KW，机外余压:300-410pa,

噪音：49-66dB，

室内机尺寸mm：长550*宽450*高1740

设计特点：

易操作维护的结构设计，全正面维护结构，

易打开的前面板设计，机组维护方便易行，

灵活的机组安装方式；机组双层侧面板之间安装保温消声材料、压缩机加消音罩；

高效的制冷系统设计，节能运行，在机房环境下使用，比普通舒适性空调可节省30%的能耗；

具有恒温、恒湿功能，大风量、小焓差设计，满足专业机房需要；

采用高效涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比；

高效离心式风机，低噪音，可实现100%无级变速，送风余压可调；

全中文智能屏蔽可编程控制器，大屏幕图形显示，精确的微电脑控制系统；

具有密码保护、先进的故障自动报警系统和开机自诊断功能，易操作的人性化界面，IP65级防护等级，支持多种文字；

超宽输入电压设计，独特的缺相保护功能和错相自动切换保障连续工作功能，可实现来电自启动；

浸入式电极加湿，适合不同水质，微处理器自动控制，自动排水、清洗；维护便捷，可拆卸加湿罐。

灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能；过滤效率G4标准的可清洗式的空气过滤器；

配备标准RS485监控接口。

可根据机房实况致电定做