

重庆砂浆王 石灰精厂家 混凝土砂浆塑化剂价格

产品名称	重庆砂浆王 石灰精厂家 混凝土砂浆塑化剂价格
公司名称	重庆匡隆建材有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:佛鑫 型号:xq 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道22号1幢13-13号
联系电话	02368938996 18502342583

产品详情

产品用途高效砂浆王是能代替混凝土中的白灰，还能减少砂浆中的水泥用量，适用于各种工业、民用建筑的砌筑砂浆、抹灰砂浆、水泥砂浆。

- 1、砌筑使用说明：把粉剂倒在料斗水泥中，比未掺外加剂砂浆多搅拌半分钟即可。
- 2、高效砂浆王适用于各种工业、民用建筑的砌筑砂浆、抹灰砂浆、水泥砂浆。
- 3、高效砂浆王适用于制作石棉瓦、空心砖、轻质板等水泥制品。
- 4、高效砂浆王适用与硅酸水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。
- 5、提高施工质量，改善砂浆和易性，提高砌筑效率，减低工程成本。
- 6、在混合砂浆中完全替代石灰、节水、增体、绿色环保、提高和易性；
- 7、可节约水泥。
- 8、砌筑时砂浆膨松、柔软、粘结力强，粘而不粘产，减少落地灰降低成本，砂浆饱和度高。
- 9、砂浆存放1小时不沉淀，保水性好，灰槽中砂浆不离析，不必反复搅拌，加快施工速度，提高劳动效率。

高效砂浆王使用方法

- 1、高效砂浆王掺量为水泥的重量，砂浆混合比用量：按水泥参量的0.05%，0.1%，0.2%即可，如按0.33立方米的搅拌罐掺量均

为50--150克左右；抹灰用量：如按0.33立方米的搅拌罐掺量均为50-100克左右。

2、首次拌制砂浆时，掺量应增加一倍，拌制时间应适当延长2—3分钟。

3、由于各地使用材质不同（如细砂），在配制低标号砂浆时，掺量应适当加大。

高效砂浆王搅拌方法

1、立式搅拌机：开机+配比中的100公斤砂+水泥或石灰+高效砂浆王+其余砂+水。

2、卧式搅拌机：开机+所需水的1/3+高效砂浆王+水泥或石灰+砂+水（适量）。

3、强立式搅拌机：把高效砂浆王、水泥、石灰和砂一起加入搅拌机内搅拌，然后加水。

高效砂浆王包装储运

1、高效砂浆王包装规格为20公斤/袋，无毒不燃，可按一般货物运输。

2、高效砂浆王应储存在通风、干燥的专用仓库内，应严防潮湿和暴晒，保持期为24个月，超过有效期经检验

各项性能指标超出国家标准

分层度（10-30Mm）；含气量标准搅拌小于20%，一小时静置大于（标准搅拌时的含气量--4）；凝结时差（+60--60Min）；抗压

强度比：7天和28天大于75%；抗冻性（25次冻融循环），抗压强度损失率小于25%,质量损失率小于5%。