

# 防静电地板高度 全钢防静电地板 陶瓷防静电地板

产品名称	防静电地板高度 全钢防静电地板 陶瓷防静电地板
公司名称	陕西众鑫机房设备有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:众鑫机房 型号:HDG.600.35.CQ.D 产地:江苏
公司地址	凤城八路与太华路十字
联系电话	18191029356 18191029356

## 产品详情

防静电地板高度 全钢防静电地板 陶瓷防静电地板

防静电地板安装高度多少合适？

机房防静电地板架空高度为10-20CM，这个高度说是地面至板面的高度，如果是下送风，一般为30-40CM,当然要配通风板！客户的需求，离地越高相对它的承重力也就越小。

中国机房设计新标准中，规定防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时，活动地板的高度一般不宜小于200mm，而如果作为空调静压箱使用时，地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中，要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。

防静电地板的主要类别：

### 1、全钢抗静电活动地板

此地板以优质钢板经冲压焊接后，注入高强度材料制成。防火、防潮性能优良，适用于承载要求很高的设备机房、程控机房、监控机房。

2、复合防静电地板此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫酸钙为基材，市场差距很大，高档复合地板是国内外高档机房的首选。

3、铝合金防静电地板此地板是铝合金材料熔炼后经机械加工而成，强度高，防火、防水性能优良，板基有回收价值，在电力行业应用比较多。

4、陶瓷防静电地板和防静电瓷砖(地砖),需要高耐磨架高地板的场合。

5、直铺式pvc防静电地板，称为cleanroom floor，该产品是以pvc树脂为主体，经特殊加工制作而成，pvc粒子界面间形成导静电网络，具有防静电功能。具有较好的装饰效果。适用电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。

防静电地板铺设后，要进行防静电接地处理并接保护电阻盒，不然起不到防静电。

随时欢迎您们对防静电地板和机房彩钢板咨询电话

联系方式：029-89873107 18191029356

QQ联系：3153128915

联系人：杨女士

公司网址：[www.sxzxjf.com](http://www.sxzxjf.com)