## 防静电地板高度 全钢防静电地板 陶瓷防静电地板

产品名称	防静电地板高度 全钢防静电地板 陶瓷防静电地板
公司名称	陕西众鑫机房设备有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:众鑫机房 型号:HDG.600.35.CQ.D 产地:江苏
公司地址	凤城八路与太华路十字
联系电话	18191029356 18191029356

## 产品详情

防静电地板高度 全钢防静电地板 陶瓷防静电地板

防静电地板安装高度多少合适?

机房防静电地板架空高度为10-20CM,这个高度说是地面至板面的高度,如果是下送风,一般为30-40CM,当然要配通风板!客户的需求,离地越高相对它的承重力也就越小。

中国机房设计新标准中,规定防静电活动地板下仅作为电缆布线使用时,活动地板的高度一般不宜小于200mm,而如果作为空调静压箱使用时,地板高度不宜小于350mm。在TIA-942标准中,要求的防静电地板架空的最低高度为750mm。

防静电地板的主要类别:

1、全钢抗静电活动地板

此地板以优质钢板经冲压焊接后,注入高强度材料制成。防火、防潮性能优良,适用于承载要求很高的 设备机房、程控机房、监控机房。
2、复合防静电地板此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫酸钙为基材,市场差距很大,高档复合地板是国 内外高档机房的首选。
3、铝合金防静电地板此地板是铝合金材料熔炼后经机械加工而成,强度高,防火、防水性能优良,板基 有回收价值,在电力行业应用比较多。
4、陶瓷防静电地板和防静电瓷砖(地砖),需要高耐磨架高地板的场合。
5、直铺式pvc防静电地板 ,称为cleanroom floor,该产品是以pvc树脂为主体,经特殊加工制作而成,pvc 粒子界面间形成导静电网络,具有防静电功能。具有较好的装饰效果。适用电信、电子行业程控机房、 计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。
防静电地板铺设后,要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电。
随时欢迎您们对防静电地板和机房彩钢板咨询电话
联系方式: 029-89873107 18191029356
QQ联系:3153128915

联系人:杨女士

公司网址:www.sxzxjf.com