

陶瓷纤维套管 硅酸铝套管 耐高温套管

产品名称	陶瓷纤维套管 硅酸铝套管 耐高温套管
公司名称	北京天兴陶瓷复合材料有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	耐火温度:1260 () 导热系数 (常温):0.035 产地:河北霸州
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路2号楼1幢310室
联系电话	01060253762 13466626338

产品详情

分类温度	1260			
产品名称	陶瓷纤维布		陶瓷纤维带	
基本材料	陶瓷纤维玻璃丝加强	陶瓷纤维不锈钢丝加	陶瓷纤维玻璃丝加强	陶瓷纤维不锈钢丝加
		强		强
使用温度	450	1000	450	1000
理论体积密度kg/m3	500+-15	520+-15	530+-30	550+-30
产品规格	2mm*1m*30m/3mm*1m*30m		2mm*50mm*30m/3mm*30mm*30m	

陶瓷纤维套管

由陶瓷纤维纱线编织而成套管状耐高温产品。分为有弹性和无弹性两种。

增强材料：S304,S310,S316

铁铬铝丝

标准规格：内径 6mm - 65mm

厚度2mm - 5mm

最高温度：1260

产品特性：耐高温，热传导率很低。

热稳定性和化学稳定性高

抗拉强力高

便于施工

产品用途：高温管道表面的耐火，隔热，保温

高温电缆，电线表面的耐火，绝热，绝缘，保温