

陶瓷纤维三角编绳 陶瓷纤维盘根 硅酸铝绳 陶纤绳

产品名称	陶瓷纤维三角编绳 陶瓷纤维盘根 硅酸铝绳 陶纤绳
公司名称	北京天兴陶瓷复合材料有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	耐火温度:1260 () 导热系数(常温):0.035 产地:河北霸州
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路2号楼1幢310室
联系电话	01060253762 13466626338

产品详情

陶瓷纤维圆编绳，方编绳制品

分类温度	1260		
产品名称	陶瓷纤维圆编绳、方编绳		陶瓷纤维棉芯方编绳、圆编绳
基本材料	陶瓷纤维/玻璃丝加强	陶瓷纤维/不锈钢加强	陶瓷纤维/玻璃丝加强 陶瓷纤维/不锈钢加强
使用温度	450	1000	450 1000
产品规格	圆编 4mm - 150mm/方编5mm × 5m - 150mm × 150mm		圆编 12mm - 150mm/方编16mm × 16mm - 150mm × 150mm
理论体积密度kg/m ³	650+-30	680+-30	400+-30 400+-30
烧失率	< 20	< 20	< 20 < 20

陶瓷纤维棉芯三角编绳

以陶瓷纤维棉为芯，外层用陶瓷纤维纱线编织而成的三角形断面绳状耐高温产品。

增强材料：S304,S310,S316

铁铬铝丝

标准规格（边长）：15mm - 50mm

可根据客户要求制作

最高温度：1260

产品特性：耐高温，热传导率很低。

热稳定性和化学稳定性高

便于施工

产品用途：用于加热炉，锅炉等各种工业炉的高温密封