地面3毫米薄层修补料-薄修王针对蜂窝麻面坑槽裂缝

产品名称	地面3毫米薄层修补料- 薄修王针对蜂窝麻面坑槽裂缝
公司名称	北京中德新亚建筑科技有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	粘接强度:1.5MPa 抗压强度:50MPa
公司地址	西安市雁塔区丈八北路80号爱博苑小区
联系电话	13636705989

产品详情

地面薄修王

——3毫米薄层修复

薄修王是以水泥为基础结合剂，高强度材料（石英砂）作为主骨料，辅以高分子胶粉、高效减水剂、早强剂、膨胀剂、防离析等物质配制而成的超早强型混凝土结构修补材料。

施工厚度3-5mm，解决混凝土道面细小裂缝、起皮起砂、蜂窝麻面、深浅坑槽等各类常见问题。施工2小时即可行人，3小时车辆可正常通行。

一、性能指标

JG/T 336-2011《混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》

型号		技术要求 护砼1号
抗压强度（Mpa）	2h	≥20
	24h	≥30
	28d	≥50
加水混合后可使用时间，min		约30min可调整
终凝时间,min		约60min可高速

二、产品特点

v 常温下快速固化，路面修补后，2-3小时后便可开放交通。

v 体系为碱性体系，与水泥相容性好，并且对钢筋无锈蚀。

v 修补厚度3mm，不影响原有道面高度和外观。

v 粘结力能达到1.5MPa，抗剥落性、耐久性优异，热膨胀系数与砼接近,微膨胀，凝固后不收缩。

v 可使混凝土路面恢复原有的性能，同时具备良好的抗渗性、抗冻融性、耐磨性和耐腐蚀性（耐酸碱和耐融雪剂）。

v 混合料和易性极好，施工操作简便

三、施工工艺

v 施工前须将旧混凝土基面清除灰尘、油脂、松散颗粒等一切有碍粘接的物质。潮湿基面亦可施工本品，但表面一定不能有积水。

v

v 用高压水枪冲洗干净地面后，将积水清除，确保基面坚固。清洁，无任何残留物。

v

v 按比例称取料和水，用电动搅拌机搅拌2分钟以上，混合均匀，然后倒在地上用刮板或抹子摊平。

v

v 按照涂层厚度，环境条件，来确定具体通车时间。（建议修补厚度3mm）。

四、包装

v 采用复合牛皮纸袋包装，净重50kg/袋，保质期为6个月。

v 须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。