

外贴式橡胶止水带厂家A外贴式橡胶止水带施工要求

产品名称	外贴式橡胶止水带厂家A外贴式橡胶止水带施工要求
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

外贴式橡胶止水带厂家A外贴式橡胶止水带安装注意事项

外贴式橡胶止水带厂家是我公司专业生产橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

外贴式橡胶止水带厂家安装注意事项：

- 1.在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 2、对于固定橡胶膨胀止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。
- 3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（外贴式橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。

外贴式橡胶止水带厂家A外贴式橡胶止水带安装注意事项

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品，索取样品电话：13031836565(微信同步)