厂家专业生产供应 洗轮机全自动无死角清洗

产品名称	厂家专业生产供应 洗轮机全自动无死角清洗
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	9000.00/1
规格参数	电源供给:三相 380V 50Hz 5.5kw 洗车速度:40-80辆/小时 承载:120吨
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

嘉化洁可移动式全自动工地工程洗车洗轮机 红外探头自动感应产品特点：

电控软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

1、 400个喷头，清洗无死角;2、清洗速度快，40-80辆/小时;3、节能环保清水循环利用，节约用水;4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场;5、运输安装简便，2小时可投入使用;6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染;7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞;8、可选的自动排泥;9、专业的防锈处理，持久耐用;10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，手动两种，操作方便。设备尺寸 ：3000L*3600W*1000H 清洗方式 ：车辆自行清洗选择 ：自动/手动/遥控冲洗压力 ：6-8kg/cm2电源供给 ：三相 380V 50Hz 5.5kw耗水量 ：循环用水洗车速度 ：40-80辆/小时承载 ：120吨洗车设备安装及保修说明：我司派遣专业技术人员送货上门并进宪安装及操作指导。设备主要部件保修期限为1年，易损件除外。设备在安装前需做好地面基础，由所在工地完成制作，我司提供制作的图纸。安装现场需配套有380V电源及可供水源。嘉化洁洗轮机利用360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。洗轮机用机械自动感应式、手动两种控制，可自动完成清洗的工作，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，洗一辆车只需5-60s秒之间，简便快捷而且洗车用水可以循环利用，因此可以节约大量水资源。工程洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。操作说明：洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930