

# 小型机械式光开关 2X2 光路全交叉 可定制

产品名称	小型机械式光开关 2X2 光路全交叉 可定制
公司名称	深圳市明善光纤技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区吉华路红门工业园二期b栋2层
联系电话	13808847087

## 产品详情

### 2x4多路微机械光开关

#### 应用范围

多路光开关是一种具有切换光路作用的功能器件，在光纤传输系统中，用于多路光监控、LAN、多光源、探测器换接以及以太网的保护转换等。在光纤测试系统中，用于光纤及光纤器件测试，网络测试，野外光缆测试，光纤传感多点监控系统。

#### 二：规格参数

型号	OSW-2x4	
波长范围(nm)	1310 or 1490 or 1550 (SM)	1310 & 1490 & 1550 (MM)
插入损耗(dB)	Typ:1.2 Max:1.5	Typ:1.0 Max:1.5
回波损耗 (dB)	MM 30 SM 50	
信道串扰 (dB)	MM 35 SM 55	
偏振相关损耗(dB)	0.05	
波长相关损耗 (dB)	0.25	
温度相关损耗 (dB)	0.25	
重复性 (dB)	± 0.02	
工作电压 (V)	5.0	
使用寿命 (Times)	107	
开关时间 (ms)	8	
传输光功率 (mW)	500	
工作温度 ( )	-20~+70	
储存温度 ( )	-40~+85	
外形尺寸 (mm)	(L)95 × (W)75 × (H)15(± 0.2)	

## 窗体底端

注：以上参数均不包含连接头。

## 光路

规格	电压	电流	电阻
5V 锁定	4.5~5.5	36~44mA	125
5V 非锁定	4.5~5.5	26~32mA	175
3V 锁定	2.7~3.3	54~66mA	50
3V 非锁定	2.7~3.3	39~47mA	70

## 订购信息

产品	波长	电压类型	控制模式	光纤类型	光纤长度	连接头
2x4机械式光开关	85=850nm 13=1310nm 14=1490nm 15=1550nm 2=1625nm 65=1650nm .....	3=3V 5=5V	L=锁定 N=非锁定	1=裸光纤 2=90um松套管 3=2.0mm松套管 4=3.0mm松套管	1=1m 2=1.5m C=客户要求	0=None 1=FC/P 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/A 5=ST/PC 6=S T/APC